

Smerigliatrice a nastro abrasivo automatica per raggi o pulitura di saldature in angolo a 2 velocità. Macchina studiata per la pulitura di saldature in angolo su bordi di pezzi rettangolari come scatole in metallo con angoli fino a 150 mm di altezza.

Una testa di smerigliatura con sistema brevettato per l'esecuzione del raggio e il gruppo di tensione e centratura del nastro abrasivo.

Il sistema di raggiatura consiste in una forcella che porta due rulli su cui scorre una porzione di nastro abrasivo libero, i rulli oscillano sia nell'angolazione che nel fulcro; entrambe le oscillazioni sono regolabili per assicurare il raggio voluto o la pulitura a spigolo vivo.

L'ampio piano di appoggio, regolabile in altezza, garantisce il miglior sfruttamento e corretta flessione dei nastri di larghezza adeguata all'altezza del pezzo.

La macchina è predisposta per l'allacciamento ad un impianto di aspirazione che preleva direttamente dal corpo macchina anche le polveri che si staccano dal nastro durante il rotolamento.

DATI TECNICI

<i>Motore nastro abrasivo</i>	<i>2,2 kW</i>
<i>Sviluppo nastro abrasivo</i>	<i>2000 x 150 mm</i>
<i>Velocità di taglio nastro</i>	<i>24/12 m/sec</i>
<i>Altezza massima pezzo</i>	<i>150 mm</i>
<i>Dimensione uote di scorrimento nastro</i>	<i>50 x 150 mm</i>
<i>Dimensione piano di appoggio pezzo</i>	<i>600 x 250 mm</i>
<i>Dimensione macchina</i>	<i>700 x 1400 x 1500 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>140 kg</i>