

Smerigliatrice verticale a nastro abrasivo a 2 velocità su base orientabile e regolabile, completa di piano di appoggio regolabile e cappa di aspirazione.

Ideale per lavorare pezzi sagomati ed inclinati, particolarmente versatile è dotata di base idonea a porre la testa in tutte le posizioni e ampio piano di appoggio inclinabile.

Base regolabile in altezza a 700 mm consente l'inclinazione della testa di 45° in alto e in basso e ruotare su se stessa. Il fulcro della macchina sta nel punto di contatto col nastro non rendendo così necessario alcun aggiustamento al cambio di inclinazione del piano con scala graduata da -15° a +60°.

La testa di smerigliatura con incavo di 380x355 mm è dotata di una serie di fori per il fissaggio di una vasta gamma di accessori atti a trasformare caratteristiche e possibilità d'impiego della macchina. Il sistema di tensione del nastro, dotato di molla elicoidale regolabile, consente l'utilizzo di nastri da 12 a 100 mm di larghezza.

La macchina è predisposta per l'allacciamento ad impianto di aspirazione che preleva direttamente dal corpo macchina anche le polveri che si staccano dal nastro durante il rotolamento.

DATI TECNICI

<i>Motore nastro abrasivo</i>	<i>2,2 / 1,5 kW 2800/1400 giri</i>
<i>Sviluppo nastro abrasivo</i>	<i>2000 x 12/100 mm</i>
<i>Velocità di taglio nastro</i>	<i>30/15 m/sec</i>
<i>Dimensione piano scorrimento nastro</i>	<i>80 x 380 mm</i>
<i>Dimensione piano di appoggio pezzo</i>	<i>500 x 450 mm</i>
<i>Rumorosità media</i>	<i>79/81dB(A)</i>
<i>Volume aria necessaria aspirazione</i>	<i>700 m³/h</i>
<i>Dimensioni macchina</i>	<i>800 x 1700 x 1600 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>255 kg</i>