

Smerigliatrice a nastro abrasivo per lavorazioni in piano, in posizione orizzontale e verticale a 2 velocità completa di base ad armadio, impianto elettrico in cassetta stagna.

Ideale per lavorazioni in piano in posizione orizzontale o verticale nonché in tutte le inclinazioni intermedie.

Il piano di lavoro, dotato di appoggio regolabile è protetto da carter mobili per scoprire solo la parte di nastro utilizzata nel processo produttivo o aperti totalmente per consentire la lavorazione di pezzi lunghi. Il nastro scorre su una banda grafitata che consente la lavorazione morbida ed omogenea.

Il sistema di tensione del nastro, dotato di volantino, agisce su una forcilla che supporta il rullo tenditore su entrambi i lati, rendendo la centratura del nastro stabile in ogni condizione di lavoro.

La macchina è predisposta per l'allacciamento ad impianto di aspirazione che preleva direttamente dal corpo macchina anche le polveri che si staccano dal nastro durante il rotolamento.

DATI TECNICI

<i>Motore nastro abrasivo</i>	<i>2,2/1,5 kW 2800/1400 giri</i>
<i>Sviluppo nastro abrasivo</i>	<i>1500 x 150 mm</i>
<i>Velocità di taglio nastro</i>	<i>24/12 m/sec</i>
<i>Dimensione piano di appoggio</i>	<i>435 x 195 mm</i>
<i>Dimensione piano di lavoro utile</i>	<i>435 x 160 mm</i>
<i>Rumorosità media</i>	<i>78/80 dB(A)</i>
<i>Dimensioni macchina</i>	<i>780 x 650 x 950 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>88 kg</i>