

Smerigliatrice levigatrice verticale a nastro abrasivo per lavorazioni in piano, a 1 velocità dotata di piano di lavoro removibile e rettificabile, piano di appoggio pezzo regolabile, completa di base ad armadio, impianto elettrico in cassetta stagna.

La macchina è ideata per lavorazioni su nastro verticale con piano di appoggio del pezzo grande ed orientabile. Scorrimento in orizzontale, consentendo una lavorazione semplice su particolari da spianare e squadrare con precisione.

L'ampio piano di appoggio pezzi è regolabile in altezza ed è asolato per garantire la massima raccolta di polveri prodotte.

Il piano di lavoro è rettificabile, reversibile e rigirabile su se stesso. E' fissato su 4 molle per consentire la dilatazione evitandone la deformazione per escursione termica. Dotato di pratico appoggio regolabile ed asolato per assicurare la raccolta delle polveri ed è protetto da carter mobile per scoprire la sola parte di nastro utilizzata.

Per lavorazioni particolari di finitura è possibile l'interposizione di una spugna tra il piano metallico e la banda di grafite così che il piano risulti bombato e il nastro si possa adattare alle deformazioni del pezzo.

Il sistema di tensione del nastro, dotato di volantino, agisce sulla piastra di supporto del motore, il rullo di scorrimento del nastro è supportato su entrambi i lati, rendendo la centratura del nastro stabile in ogni condizione di lavoro.

La macchina è predisposta per l'allacciamento ad impianto di aspirazione con una cappa che assicura la raccolta delle polveri dal punto di produzione e dall'interno del corpo.

DATI TECNICI

<i>Motore nastro abrasivo</i>	<i>3 kW 1400 giri</i>
<i>Sviluppo nastro abrasivo</i>	<i>2000 x 200 mm</i>
<i>Velocità di taglio nastro</i>	<i>19 m/sec</i>
<i>Dimensione piano di appoggio trasversale</i>	<i>535 x 200 mm</i>
<i>Dimensione piano di lavoro riportato</i>	<i>500 x 250 mm</i>
<i>Rumorosità media</i>	<i>78/80 dB(A)</i>
<i>Dimensioni macchina</i>	<i>1000 x 630 x 1680 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>167 kg</i>