

Smerigliatrice a nastro abrasivo su ruota di contatto, a 1 velocità, completa di cabina armadio, cappa di aspirazione e impianto elettrico in cassetta stagna.

La macchina è ideata per operazioni di sbavatura, pulitura e lucidatura su ruote di contatto di diversi diametri.

Il nastro lavora su ruota di contatto diametro da 15 a 50 mm e da 6 a 50 mm di larghezza, in gomma liscia, scanalata o Vulcollan soffice.

La testa operatrice è montata su un supporto orientabile +/- 30° che garantisce la miglior posizione ergonomica di lavoro.

La macchina è predisposta per l'allacciamento ad impianto di aspirazione con una cappa che assicura la raccolta delle polveri dal punto di produzione, dall'interno del corpo ed anche la polvere che si stacca dal nastro durante la lavorazione. Il gruppo filtro è composto da un ciclone autofiltrante in grado di abbattere il 90% delle polveri pesanti.

DATI TECNICI

<i>Motore nastro abrasivo</i>	<i>0,75 kW 2800 giri</i>
<i>Sviluppo nastro abrasivo</i>	<i>1100 x 6/50 mm</i>
<i>Velocità di taglio nastro</i>	<i>24 m/sec</i>
<i>Dimensione ruota di contatto</i>	<i>50 x 50 mm</i>
<i>Rumorosità media</i>	<i>79/80 dB(A)</i>
<i>Volume aria necessaria aspirazione</i>	<i>480 m³/h</i>
<i>Dimensioni macchina</i>	<i>650 x 1000 x 1150 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>63 kg</i>