

Smerigliatrice a nastro abrasivo su ruota di contatto, a 1 velocità, completa di base a colonna, cappa di aspirazione e impianto elettrico in cassetta stagna.

La macchina è ideata per operazioni di sbavatura, pulitura e lucidatura su ruote di contatto di diversi diametri. La base a colonna non ingombra durante le lavorazioni e consente di regolare la testa della macchina per lavorare nella miglior posizione sia in piedi che seduti.

La ruota di contatto ricoperta di gomma scanalata consente la massima capacità di asportazione e miglior sfruttamento del nastro abrasivo. Il diametro dei rulli è disponibile di diversi diametri da 50 a 150 mm.

Il carter frontale è regolabile in ogni posizione rendendo semplici anche lavorazioni complesse.

La macchina è predisposta per l'allacciamento ad impianto di aspirazione con una cappa che assicura la raccolta delle polveri dal punto di produzione, dall'interno del corpo ed anche la polvere che si stacca dal nastro durante la lavorazione. Il gruppo filtro è composto da un ciclone autofiltrante in grado di abbattere il 90% delle polveri pesanti.

DATI TECNICI

<i>Motore nastro abrasivo</i>	<i>2,2 kW 2800 giri</i>
<i>Sviluppo nastro abrasivo</i>	<i>2000 x 75 mm</i>
<i>Velocità di taglio nastro</i>	<i>16/32 m/sec</i>
<i>Dimensione ruota di contatto</i>	<i>75/100/150/200 x 75 mm</i>
<i>Piano scorrimento nastro</i>	<i>585 x 190 mm</i>
<i>Rumorosità media</i>	<i>78/80 dB(A)</i>
<i>Volume aria necessaria aspirazione</i>	<i>700 m³/h</i>
<i>Dimensioni macchina</i>	<i>900 x 600 x 1000 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>90 kg</i>