

Smerigliatrice a nastro abrasivo per lavorazioni interne ed esterne, a 2 velocità, completa di base a colonna, cappa di aspirazione e impianto elettrico in cassetta stagna.

La macchina è ideata per operazioni di smerigliatura e pulitura interne ed esterne su pezzi lineari o sagomati. Dotata di ampio piano di appoggio pezzi orientabile da -45° a $+30^{\circ}$ con fulcro nel punto di contatto con il nastro abrasivo e dotato di scala graduata per migliore regolazione.

La base a colonna, con supporto orientabile, consente di regolare la testa mantenendo il piano di appoggio orizzontale.

I bracci tendinastro sono intercambiabili, si possono utilizzare piatti o piatti raggiati di spessore da 6 a 75 mm e diametro da 15 a 50 mm, consentono di lavorare all'interno e all'esterno pezzi sagomati a partire da foro diametro 30 mm.

La macchina è predisposta per l'allacciamento ad impianto di aspirazione con una cappa che assicura la raccolta delle polveri dal punto di produzione, dall'interno del corpo ed anche la polvere che si stacca dal nastro durante la lavorazione. Il gruppo filtro è composto da un ciclone autofiltrante in grado di abbattere il 90% delle polveri pesanti.

DATI TECNICI

<i>Motore nastro abrasivo</i>	<i>2,25/1,5 kW 2800 giri</i>
<i>Sviluppo nastro abrasivo</i>	<i>2000 x 6/75 mm</i>
<i>Velocità di taglio nastro</i>	<i>15/30 m/sec</i>
<i>Dimensione piano di appoggio</i>	<i>450 x 450 mm</i>
<i>Braccio scorrimento nastro</i>	<i>190 mm</i>
<i>Rumorosità media</i>	<i>78/80 dB(A)</i>
<i>Volume aria necessaria aspirazione</i>	<i>700 m³/h</i>
<i>Dimensioni macchina</i>	<i>500 x 670 x 1330 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>97 kg</i>