

Spazzolatrice pulitrice con motore autofrenante ad altezza variabile, a 2 velocità o velocità variabile, completa di base a colonna, cappa di aspirazione e impianto elettrico in cassetta stagna.

La macchina è ideata per operazioni di pulitura, lucidatura o satinatura su pezzi di ogni tipo e materiale. Il motore lavora su tre cuscinetti di grande diametro con l'ultimo vicino alla spazzola per garantire massima rigidità all'albero, auto-frenante e regolabile in altezza per consentire di lavorare sia in piedi che seduti.

La base a colonna è studiata per avere il minimo ingombro e può essere montata in tutte le angolazioni per garantire migliore protezione anche durante la lavorazione di pezzi lunghi.

La macchina è predisposta per l'allacciamento ad impianto di aspirazione con una cappa che assicura la raccolta delle polveri dal punto di produzione.

L'impianto elettrico dotato di interruttore generale, pulsanti di marcia/arresto, fungo di emergenza tele-ruttore e protezione magnetotermica.

DATI TECNICI

<i>Motore spazzola</i>	<i>3,4 / 2,6 kW 2800/1400 giri</i>
<i>Diametro spazzola</i>	<i>300 mm</i>
<i>Larghezza spazzola</i>	<i>120 mm</i>
<i>Sbraccio albero dalla base</i>	<i>280 mm</i>
<i>Diametro albero porta spazzola</i>	<i>25 mm</i>
<i>Rumorosità media</i>	<i>78/80 dB(A)</i>
<i>Dimensioni macchina</i>	<i>730 x 530 x 1600 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>95 kg</i>