

Spazzolatrice pulitrice ad alto rendimento con motore a 2 velocità variabile elettronicamente, completa impianto elettrico in cassetta stagna.

La macchina è ideata per pesanti operazioni di pulitura e lucidatura su pezzi di ogni tipo e materiale. Il corpo è studiato per avere il minimo ingombro lasciando ampio spazio di movimento al pezzo da lavorare, predisposto per il montaggio di un gruppo di spalmatura della pasta abrasiva.

I carter di protezione sono regolabili in altezza, profondità e rotazione e dotati di piccolo carter finale estensibile. Il motore è dotato di elettrofreno ad intensità regolabile, la trasmissione a cinghie trapezoidali.

Velocità di rotazione dell'albero portaspazzola variabile elettronicamente per assicurare la velocità di taglio ottimale. L'albero lavora su due cuscinetti di grande diametro con l'ultimo vicino alla spazzola per garantire la massima rigidità.

La macchina è predisposta per l'allacciamento ad impianto di aspirazione con una cappa che assicura la raccolta delle polveri dal punto di produzione.

L'impianto elettrico è dotato di inverter ed è inserito in cassetta stagna separata. Sulla macchina è installata la cassetta con interruttore generale, pulsanti di marcia/arresto, fungo di emergenza tele-ruttore e potenziometro.

DATI TECNICI

<i>Motore spazzola</i>	<i>5,6 kW 1450 giri</i>
<i>Diametro minimo spazzola</i>	<i>500 mm</i>
<i>Diametro massimo spazzola</i>	<i>960 mm</i>
<i>Larghezza massima spazzola</i>	<i>100 mm</i>
<i>Altezza albero porta spazzola</i>	<i>860 mm</i>
<i>Diametro albero porta spazzola</i>	<i>45 mm</i>
<i>Velocità rotazione albero</i>	<i>da 275 a 825 giri/min</i>
<i>Rumorosità media</i>	<i>78/80 dB(A)</i>
<i>Dimensioni macchina</i>	<i>800 x 1300 x 1400 mm</i>
<i>Peso</i>	<i>320 kg</i>