

Il dispositivo ad induzione **POWERDUCTION 37L PRO** consente un riscaldamento rapido, preciso e sicuro per operazioni come lo sbloccaggio, lo smontaggio o lo scollaggio. Con una potenza di **3,7 kW**, e dotato di raffreddamento a liquido, è ideale per l'uso intensivo nella manutenzione automobilistica e industriale. Generatore autonomo su ruote, facile da spostare in officina e include uno spazio per proteggere la lancia.. Versatile ed ergonomico, può essere adattato a numerose applicazioni grazie a un'ampia gamma di induttori.

AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI


- Sblocco dei braccetti di direzione (geometria).
- Rimozione di candele, tergiluoghi grappati e e di porta ruota di scorta.
- Allenta i bulloni e gli snodi dello sterzo senza danneggiare i soffietti.
- Rimozione degli alberi di trasmissione grappati nel mozzo.



Sblocco dei braccetti



Sbloccaggio dei sistemi di scarico



Rimozione degli stemmi dell'auto

PRECISIONE E VELOCITÀ

- Powerduction 37L PRO utilizza l'induzione elettromagnetica per concentrare il calore solo sull'area interessata. **Questa precisione consente di espandere rapidamente il metallo e di liberare un pezzo inceppato in pochi secondi, senza intaccare i componenti circostanti.**

800°C



M10 → 1 s



2 mm → 5 s



Ø 10 → 15 s

SICUREZZA E RISPARMIO DI TEMPO

- Senza fiamme o scintille, il riscaldamento è immediato e localizzato, consentendo di lavorare vicino a cavi, tubi o componenti sensibili senza smontarli, e garantendo al contempo un lavoro sicuro.

CONSUMABILI



Liquide de refroidissement - 2 L
Rif. 082212

ACCESSORI



Tappetino adesivo
(Compatible S90) ●
Rif. 088290



3 cunei di plastica
Rif. 051294



Il generatore viene venduto pronto all'uso con 1 L di refrigerante. Per un uso prolungato, aggiungere 0,5 L.

INDUTTORI COMPATIBILI

La gamma POWERDUCTION si è arricchita di un ampio ventaglio di induttori che si adattano ai diversi pezzi da riscaldare. **(induttori standard «S» e loop fino a Ø 35)**

 ● S90 Rif. 058927	 S180/B3W Rif. 067899	 S180 Rif. 059269	 Trasmissione ad angolo Rif. 082663
 S70 Rif. 061569	 S20/B1 Rif. 064874	 S180/B1 Rif. 064881	 S180/B6 Rif. 087002
 S20/D35 Rif. 078826	 S90/D20 Rif. 078871	 S180/D20 Rif. 069985	 S180/D35 Rif. 070608

Scopri la gamma completa sul sito web [GYS](http://gys.com)

50/60 Hz	A	W	Freq. kHz	Capacità serbatoio	Liquido incluso	m	m	cm (LxH)	kg	kg
230 V 1~	16	3700	15-30	1,5 l	1 l	4	2	44 x 33 x 77	29	32