

Il dispositivo ad induzione POWERDUCTION 38LG (S90) dispone di un'ergonomia perfetta **e di una potenza di 3,7 kW.**
Può riscaldare parti metalliche spesse senza taglio termico. Le ruote e le maniglie ne facilitano lo spostamento in officina.

ADATTO A TUTTI I SETTORI



Sblocco dei braccetti



Sbloccaggio dei sistemi di scarico



Rilascio di un bullone

UN CAMPO D'APPLICAZIONE ESTESO

- Sblocco dei braccetti di direzione (geometria).
- Rimozione di candele, tergilastri grippati e e di porta ruota di scorta.
- Allenta i bulloni e gli snodi dello sterzo senza danneggiare i soffietti.
- Rimozione degli alberi di trasmissione grippati nel mozzo.
- Smontaggio di sistemi di scarico per auto o mezzi pesanti.

UNA POTENZA E UN RISPARMIO DI TEMPO ASSICURATI

- Potenza di riscaldamento :

3700 W, selezionabile in passi da 250 W.

800°C	38LG
	M10 → 1 s
	2 mm → 5 s
	Ø 10 → 15 s

- Sicurezza e risparmio di tempo:

Riscaldamento immediato senza fiamma, su una zona precisa, ciò permette di lavorare in prossimità di cavi, tubi, o tutti i pezzi sensibili al calore, senza smontarli.

- Facilità d'uso :

Cavo a induzione di 3 metri per lavorare in altezza.

IN OPZIONE



Fodera di protezione
062733



Scatola degli
induttori
072497 | 285/B tipo W



Patin pour sticker
ferrite S70/S90/S180
088290



Cuscinetto per
sticker ferrite B1
088283



**Per un utilizzo ottimale,
aggiunta di 2 L di liquido
di raffreddamento è
indispensabile.
10 L opzionale (rif. 052246)**

CONSUMABILI

La gamma POWERDUCTION si è arricchita di un ampio ventaglio di induttori che si adattano ai diversi pezzi da riscaldare.

Induttori standard (S) e loop fino a Ø35 migliorano l'accessibilità e le opzioni di riscaldamento:

Induttori			
 ● S90 Rif 058927	 ● S180/B3W Rif 067899	 ● S180 Rif 059269	 ● Trasmissione ad angolo Rif 082663
 ● S70 Rif 061569	 ● S20/B1 Rif 064874	 ● S180/B1 Rif 064881	 ● S180/B6 Rif 087002
● Fornito di serie ● In opzione	 ● S20/D35 Rif 078826	 ● S90/D20 Rif 078871	 ● S180/D20 Rif 069985
	 ● S180/D35 Rif 070608		

Scopri la gamma completa sul sito web [Gys](http://gys.com)

Rif.											
088474	50/60 Hz	A	kW	kHz	capacità del serbatoio del liquido di raffreddamento	cm	kg	kg	m	m	
	230 V 1~	16	3.7	15-30	7 l	53 x 70 x 37	39	41.5	4	3	