


Il **POWERDUCTION 49LG** è l'unico generatore sul mercato in grado di riscaldare fino a **5200 W** con una sola presa da **16 A**. Particolarmente ideale per l'uso nella **meccanica**, nella **carrozzeria** o nella **manutenzione**, questo sistema fornisce un calore immediato senza fiamma per liberare e sbloccare le parti metalliche più ostinate. La precisione offerta da questo strumento consente di lavorare in prossimità di aree sensibili al calore in tutta sicurezza e senza doverlo smontare.


ADATTO A TUTTI I SETTORI



Riscaldamento di longheroni
(esclusi gli acciai HLE)



Sbloccaggio dei bulloni



Sblocco dei braccetti di direzione

UN CAMPO D'APPLICAZIONE ESTESO

- Sblocco dei braccetti di direzione (geometria).
- Rimozione di candele, tergilastri grippati e di porta ruota di scorta.
- Allenta i bulloni e gli snodi dello sterzo senza danneggiare i soffietti.
- Rimozione degli alberi di trasmissione grippati nel mozzo.
- Smontaggio di sistemi di scarico per auto o mezzi pesanti.

UNA POTENZA E UN RISPARMIO DI TEMPO ASSICURATI

• Potenza di riscaldamento :

5200 W, selezionabile in passi da 500 W.

Gestione intelligente del consumo energetico del prodotto, che regola automaticamente la potenza massima per proteggere l'impianto elettrico da 16A.

800°C	37LG	39LG	49LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Sicurezza e risparmio di tempo:

Riscaldamento immediato senza fiamma, su una zona precisa, ciò permette di lavorare in prossimità di cavi, tubi, o tutti i pezzi sensibili al calore, senza smontarli.

• Facilità d'uso :

Cavo a induzione di 3 metri per lavorare in altezza.

È dotata di tecnologia **PFC** di alimentazione da 185 V a 265 V.

IN OPZIONE



Fodera di protezione
062733



Scatola degli induttori
072497 | 28S/B type W



Cuscinetto per sticker ferrite B1
088283

Braccio con supporto fasciocavi.

Il LED illumina la zona di riscaldamento.

Per un utilizzo ottimale, l'aggiunta di 2L di liquido di raffreddamento è indispensabile.

10L opzionale (rif. 052246)

Ripiano antiscivolo.

Induttore C20/B1 incluso.

4 ruote robuste.

CONSUMABILI

Induttori & adattatori

La gamma POWERDUCTION si è arricchita di un ampio ventaglio di induttori che si adattano ai diversi pezzi da riscaldare. Gli induttori più piccoli (S) migliorano l'accessibilità e le opzioni di riscaldamento:

Adattatori	Induttori completi	Induttori		
 ● 28S Rif. 064485	 ● C20/B1 Rif. 056862	 ● S180/B3W Rif. 067899	 ● S180/B1 Rif. 064881	 ● S180/B6 Rif. 087002
 ● 28L Rif. 064492	 ● C180/B1 Rif. 056879	 ● L90 Rif. 059788	 ● L20/B4 Rif. 067882	 ● L70 Rif. 059771
● Fornito di serie		 ● S20/D35 Rif. 078826	 ● S90/D20 Rif. 078871	 ● S180/D20 Rif. 069985
● In opzione				

Scopri la gamma completa sul sito web Gys

Rif.	50/60 Hz	A	kW	Freq. kHz	capacità del serbatoio del liquido di raffreddamento	cm	kg	m	m
088498	230 V 1~	16	5.2	20-60	7 l	53 x 70 x 37	52	2	3