

220
**FILETTATRICE ELETTRICA
ELECTRIC THREADING MACHINE
ROSCADORA ELÉCTRICA**


■ La filettatrice elettrica mod. 220 è una macchina che serve per filettare, tagliare e sbavare tubi metallici da 1/4 a 2".

E' inoltre prevista la possibilità di filettare fino a 4" applicando l'adattatore mod. 97.

Caratteristiche generali

- Motore monofase a induzione 230V/50Hz/kW1,5 11A, condensatore MF 40, giri 2800.
- Lubrificazione pettini con pompa ad ingranaggi incorporata.

- Carrello portautensili con volantino di avanzamento.
- Giri mandrino 38 RPM
- Fungo di emergenza a riarmo manuale.
- Dimensioni: lunghezza 1100 mm; larghezza 1100 mm; altezza con cavalletto 1200 mm.
- Peso 80 kg.

Accessori in dotazione

- Mandrino portapettini ad apertura automatica capacità 1/8 - 2" (cod. 000863).
- Tagliatubi capacità 1/8 - 2" (cod. 000864).
- Sbavatore capacità 3/8 - 2" (cod. 000865).
- Cavalletto pieghevole (cod. 000866).
- 2 lattine da lt. 1 di olio per filettare.
- Vaschetta raccogli olio (cod. 000867).
- Fornita con pettini GAS BSPT da 1/2 - 3/4, 1" - 2".

Optionals

- Pettini per filettare BSPP
- Pettini per filettare NPT
- Pettini per filettare BSW
- Pettini per filettare MA
- Pettini per filettare in HSS
- Mandrini porta pettini ad apertura manuale sinistro (cod. 000899).
- Pettini per filettare sx
- Pettini per filettare sx HSS

**Capacità di filettatura / Threading capacity
Capacidad de roscado**

PASSO DI FILETTATURA THREADING PITCH PASO DE ROSCA	Ø MINIMO MINIMUM Ø Ø MÍNIMO	Ø MASSIMO MAXIMUM Ø Ø MÁXIMO
Gas conico (BSPT) Gas tapered thread (BSPT) Gas cónico (BSPT)	1/4"	2"
Gas cilindrico (BSPP) Gas cylindrical (BSPP) Gas cilíndrico (BSPP)	1/4"	2"
Americano conico (NPT) American tapered (NPT) Americano cónico (NPT)	1/4"	2"
Whitworth (BSW) Whitworth (BSW) Whitworth (BSW)	5/16"	2"
Mettrico (MA) Metric (MA) Métrico (MA)	6	45

- ▲ The threading machine mod. 220 can thread, cut and deburr metal pipes from 1/4 up to 2".
With the use of the adapter head mod. 97 it is possible to thread up to 4".

Technical features

- ▲ Single-phase induction motor 230V/50Hz/Kw1,5 11A, capacitor MF 40, 2800 RPM
- ▲ Built-in gear pump thread chaser lubrication
- ▲ Tool cabinet carriage with handwheel feed
- ▲ Die-head speed: 38 RPM
- ▲ Emergency stop-button with manual activation
- ▲ Dimensions: length 1100 mm, width 1100 mm, height with stand 1200 mm.
- ▲ Weight: kg. 80

Accessories supplied with the machine

- ▲ Self-opening die-head from 1/8" up to 2" (code 000863)
- ▲ Cutter capacity 1/8" - 2" (code 000864)
- ▲ Deburring tool capacity 3/8" - 2" (code 000865)
- ▲ Folding stand (code 000866)
- ▲ 2 liters of threading oil
- ▲ Tank for oil collection (code 000867)
- ▲ Set of right handed BSPT thread chasers 1/2" - 3/4" and 1" - 2".

Optional accessories

- ▲ BSPP thread chasers
- ▲ NPT thread chasers
- ▲ BSW thread chasers
- ▲ MA thread chasers
- ▲ HSS (for stainless steel pipes) thread chasers
- ▲ Manual opening die-head for left threading (code 000899)
- ▲ Left handed thread chasers
- ▲ Left handed thread chasers for stainless steel pipes (HSS)

- La enroscadora eléctrica mod. 220 es una máquina que sirve para enroscar, cortar y desbarbar tubos metálicos de 1/4 a 2".
Es además prevista la posibilidad de enroscar hasta 4" con el adaptador mod. 97.

Características generales

- Motor monofásico de inducción 230V/50Hz kW1,5/11A, condensador MF 40, revoluciones 2800.
- Lubricación peines con bomba de engranajes incorporada.
- Carro portaherramienta con volante de avance
- Revoluciones mandril: rpm 38.
- Tecla de emergencia de restablecimiento manual.
- Dimensiones: Longitud 1100mm, anchura 1100mm, altura con caballete 1200mm.
- Peso: kg 80.

Accesorios en dotación

- Mandril portapeines de apertura automática capacidad de 1/8 a 2" (código 000863).
- Capacidad cortatubos 1/8-2" (código 000864)
- Capacidad desbarbador 3/8-2" (código 000865)
- Caballete plegable (código 000866)

- 2 latas de 1 litro de aceite para enroscar
- Deposito recoje-aceite (código 000867)
- Abastecida con peines GAS BSPT de 1/2 -3/4, 1"-2"

Accesorios opcionales

- Peines para enroscar BSPP
- Peines para enroscar NPT
- Peines para enroscar BSW
- Peines para enroscar MA
- Peines para enroscar en HSS
- Mandril porta peines de apertura manual izquierdo (código 000899)
- Peines para enroscar izquierdos
- Peines para enroscar izquierdos HSS

VERSIONE STANDARD STANDARD VERSION VERSIÓN STANDARD	CODICE CODE CÓDIGO
Mod. 220 - 230V/50Hz con accessori in dotazione supplied with the accessories of the standard equipment con accesorios en dotación	9350255



- Mandrino portapettini ad apertura automatica capacità da 1/8 a 2" GAS.
- ▲ Self-opening die-head from 1/8" to 2" GAS.
- Mandril porta peines de apertura automática capacidad de 1/8 a 2" GAS.