

440

FILETTATRICE ELETTRICA ELECTRIC THREADING MACHINE ROSCADORA ELÉCTRICA



- La filettatrice elettrica mod. 440 è una macchina da cantiere che serve per filettare, tagliare e sbavare tubi metallici da 1/4" a 4" GAS.

Caratteristiche generali

- Motore trifase 400V / 50 Hz
2/4 poli / kW 1,3/1,7 4/5 A, giri 1450/2900.

- Motore monofase a corrente alternata 230V / 50 Hz
kW 1,25 / 10 A, condensatore MF 36, giri 1400.
- Lubrificazione pettini con pompa ad ingranaggi incorporata.
- Carrello portautensili con volantino di avanzamento.
- Giri mandrino 9/29 rpm.
- Cambio di velocità meccanico 11/35 rpm.
- Fungo di emergenza a riarmo manuale.
- Dimensioni: lunghezza 1050 mm; larghezza 800 mm; altezza con carrello 1220 mm.
- Peso 250 kg.

Accessori in dotazione

- Carrello corredato di armadietto porta attrezzi (cod. 000914).
- Mandrino portapettini ad apertura automatica capacità 1/4 - 2" GAS (cod. 000910).
- Mandrino portapettini ad apertura automatica capacità 2" 1/2 - 4" GAS (cod. 000983).
- Tagliatubi capacità 1/4 - 4" (cod. 000912).
- Sbavatore capacità 1/4 - 4" (cod. 000913).
- Vaschetta raccogli olio (cod. 000915).
- Fornita con pettini GAS BSPT da 1/2 - 3/4, 1" - 2" e 2" 1/2 - 4".

Optionals

- Mandrino portapettini ad apertura manuale da 1/4 a 2" sinistro (cod. F30527)
- Mandrino portapettini ad apertura manuale da 2" 1/2 a 4" sinistro (cod. F30524).
- Pettini per filettare BSPP
- Pettini per filettare NPT
- Pettini per filettare BSW
- Pettini per filettare MA
- Pettini per filettare in HSS
- Pettini per filettare sx
- Pettini per filettare sx HSS

Capacità di filettatura / Threading capacity Capacidad de roscado

PASSO DI FILETTATURA THREADING PITCH PASO DE ROSCA	Ø MINIMO MINIMUM Ø Ø MÍNIMO	Ø MASSIMO MAXIMUM Ø Ø MÁXIMO
Gas conico (BSPT) Gas tapered thread (BSPT) Gas cónico (BSPT)	1/4"	4"
Gas cilindrico (BSPP) Gas cylindrical (BSPP) Gas cilíndrico (BSPP)	1/4"	4"
Americano conico (NPT) American tapered (NPT) Americano cónico (NPT)	1/4"	4"
Whitworth (BSW) Whitworth (BSW) Whitworth (BSW)	5/16"	2"
Metrico (MA) Metric (MA) Métrico (MA)	6	45

▲ The model 440 is a machine suitable for medium/low production of threading, cutting and deburring tubes from Ø 1/4" up to 4" gas for building sites.

Technical features

- ▲ Three-phase motor 400V/50Hz
2 - 4 poles kW1,3/1,7 4/5A, 1450-2900 RPM
- ▲ Single-phase alternating current motor 230V/50Hz
kW 1,25 / 10 A, capacitor MF 36, 1400 RPM
- ▲ Built-in gear pump for thread chaser lubrication
- ▲ Tool cabinet carriage with handwheel feed
- ▲ Die-head revolutions: 9/29 RPM
- ▲ Mechanical shift of speed 11/35 RPM
- ▲ Emergency stop button with manual activation
- ▲ Dimensions: length 1050 mm, width 800 mm, height with stand 1220 mm
- ▲ Weight kg. 250

Accessories supplied with the machine

- ▲ Carriage with storage cabinet (code 000914)
- ▲ Self-opening die-head 1/4 - 2" (code 000910)
- ▲ Self-opening die-head 2"1/2 - 4" (code 000983)
- ▲ Cutter capacity from 1/4" to 4" (code 000912)
- ▲ Deburring tool capacity from 1/4" to 4" (code 000913)
- ▲ Oil collection tank (code 000915)
- ▲ Machine supplied with BSPT thread chasers 1/2" - 3/4", 1" - 2" and 2"1/2 - 4".

Optional accessories

- ▲ Left handed manual opening die-head 1/4" - 2" (code F30527)
- ▲ Left handed manual opening die-head 2"1/2 - 4" (code F30524)
- ▲ BSPP thread chasers
- ▲ NPT thread chasers
- ▲ BSW thread chasers
- ▲ MA thread chasers
- ▲ HSS thread chasers for threading stainless steel pipe
- ▲ Thread chasers for left handed threading
- ▲ Thread chasers for left handed threading of stainless steel pipes (HSS)

- La enroscadora eléctrica mod. 440 es una máquina para obras que sirve para enroscar, cortar y desbarbar tubos metálicos de 1/4" a 4" GAS.

Características generales

- Motor trifásico 400V/50Hz 2/4 polos / kW 1,3/1,7 4/5 A, revoluciones 1450/2900.
- Motor monofásico de corriente alterna 230V/50Hz/ kW 1,25 10A condensador MF 36 revoluciones 1400.
- Lubricación peines con bomba de engranajes incorporada.
- Carro portaherramienta con volante de avance.
- Revoluciones mandril: RPM 9/29.
- Tecla de emergencia de restablecimiento manual.
- Cambio de velocidad mecánico 11/35 rpm.
- Dimensiones: Longitud 1050mm, anchura 800mm, altura con caballete 1220mm.
- Peso: kg 250.

Accesorios en dotación

- Carro provisto de un pequeño armario portaherramienta (código 000914).
- Mandril portapeines de apertura automática capacidad 1/4 - 2" GAS (código 000910).
- Mandril portapeines de apertura automática capacidad 2"1/2 - 4" GAS (código 000983).
- Capacidad cortatubos 1/4-4" (código 000912)
- Capacidad desbarbador 1/4 -4" (código 000913)
- Deposito recoje-aceite (código 000915)
- Abastecida con peines GAS BSPT de 1/2 -3/4, 1"-2" y 2"1/2-4".

Accesorios opcionales

- Mandril portapeines de apertura manual de 1/4 a 2" izquierdo (código F30527).
- Mandril portapeines de apertura manual de 2"1/2 a 4" para la rosca izquierda (cód. F30524)
- Peines para enroscar BSPP
- Peines para enroscar NPT
- Peines para enroscar BSW
- Peines para enroscar MA
- Peines para enroscar en HSS
- Peines para enroscar izquierdos
- Peines para enroscar izquierdos en HSS

VERSIONI STANDARD STANDARD VERSIONS VERSIONES STANDARD	CODICE CODE CÓDIGO
Mod. 440 - 230V/50Hz monofase single phase monofásico	9350445
Mod. 440 - 400V/50Hz trifase 3-phase trifásico	9350475



■ Mandrino portapettini ad apertura automatica capacità da 1/4" a 2".

▲ Automatic opening die-head from 1/4" to 2".

● Mandril porta peines de apertura automática capacidad de 1/4" a 2".

■ Mandrino portapettini ad apertura automatica capacità da 2"1/2 a 4".

▲ Automatic opening die-head from 2"1/2 to 4".

● Mandril porta peines de apertura automática capacidad de 2"1/2 a 4".

