

352

FILETTATRICE ELETTRICA ELECTRIC THREADING MACHINE ROSCADORA ELÉCTRICA

- La filettatrice 352 è una macchina che serve per filettare, tagliare e sbavare tubi metallici da 1/8 a 2". E' equipaggiata con un mandrino portapettini ad apertura automatica (mod. 352/A), oppure con un mandrino ad apertura manuale (mod. 352/R). E' inoltre prevista la possibilità di filettare fino a 4" applicando l'adattatore mod. 97.

Caratteristiche generali

- Motore monofase 230V/1500W 50Hz (110V a richiesta)
- Giri del mandrino: rpm 40.
- Foro mandrino: Ø 63.
- Lubrificazione pettini con pompa ad ingranaggi incorporata.
- Con un solo mandrino portapettini filetta da 1/4" a 2".
- Regolazione del mandrino sulla filettatura.
- Fungo di emergenza a riarmo manuale.
- Carrello portautensili con avanzamento a volantino.
- Dimensioni: lung. 450 mm., larg. 360 mm, altez. 330 mm.
- Peso: kg. 35.

Accessori in dotazione

- Mandrino ad apertura automatica da 1/8 a 2" (352/A) (cod. 000510.1)
- Mandrino ad apertura manuale da 1/8 a 2" (352/R) (cod. 000511.1)
- Tagliatubi capacità 1/8 - 2" (cod. 000536).
- Sbavatore capacità 1/8 - 2" (cod. 000574.1).
- Cavalletto (cod. 000575).
- 1 lattina 1 lt. olio per filettare.
- Serie pettini BSPT dx 1/2 - 3/4
- Serie pettini BSPT dx 1" - 2"

Optionals

- Pettini per filettare BSPP
- Pettini per filettare NPT
- Pettini per filettare BSW
- Pettini per filettare MA
- Pettini per filettare in HSS
- Mandrino porta pettini ad apertura manuale sinistro (cod. 000590).
- Pettini per filettare sx
- Pettini per filettare sx HSS



Capacità di filettatura / Threading capacity Capacidad de rosca

PASSO DI FILETTATURA THREADING PITCH PASO DE ROSCA	Ø MINIMO MINIMUM Ø Ø MÍNIMO	Ø MASSIMO MAXIMUM Ø Ø MÁXIMO
Gas conico (BSPT) Gas tapered thread (BSPT) Gas cónico (BSPT)	1/4"	2"
Gas cilindrico (BSPP) Gas cylindrical (BSPP) Gas cilíndrico (BSPP)	1/8"	2"
Americano conico (NPT) American tapered (NPT) Americano cónico (NPT)	1/8"	2"
Whitworth (BSW) Whitworth (BSW) Whitworth (BSW)	1/4"	2" 1/4
Metrico (MA) Metric (MA) Métrico (MA)	6	39

▲ The threading machine mod. 352 can thread, cut and deburr metal pipes from 1/8" up to 2". Two versions are available: the 352/A with self-opening die-head and the 352/R with manual opening die-head. With the use of the adapter head mod. 97 it is possible to thread up to 4".

Technical features

- ▲ Single-phase motor 230V/1500W/50Hz (110V upon request)
- ▲ Die-head speed: 40 RPM
- ▲ Die-head hole: Ø 63
- ▲ Built-in gear pump chaser lubrication
- ▲ Threading from 1/4" to 2" with one single die-head
- ▲ Threading die-head regulation
- ▲ Emergency stop-button with manual activation
- ▲ Handwheel feed tool holder
- ▲ Dimensions: length 450 mm, width 360 mm, height 330 mm
- ▲ Weight: kg. 35

Accessories supplied with the machine

- ▲ Self-opening die-head from 1/8" up to 2" (code 000510.1) for 352/A only
- ▲ Manual opening die-head from 1/8" up to 2" (code 000511.1) for 352/R only
- ▲ Cutter capacity from 1/8" to 2" (code 000536)
- ▲ Deburring tool capacity from 1/8" to 2" (code 000574.1)
- ▲ Stand (code 000575)
- ▲ 1 liter of threading oil
- ▲ Set of right handed BSPT 1/2" - 3/4" thread chasers
- ▲ Set of right handed BSPT 1" - 2" thread chasers

Optional accessories

- ▲ BSPP thread chasers
- ▲ NPT thread chasers
- ▲ BSV thread chasers
- ▲ MA thread chasers
- ▲ HSS (for stainless steel pipes) thread chasers
- ▲ Manual opening die-head for left threading (code 000590)
- ▲ Left handed thread chasers
- ▲ Left handed thread chasers for stainless steel pipes (HSS)

- La enroscadora 352 es una máquina que sirve para enroscar, cortar y desbarbar tubos metálicos de 1/8" a 2". Es equipada por un mandril portapeines de apertura automática (mod. 352/A) o por un mandril de apertura manual (mod. 352/R). Es además prevista la posibilidad de enroscar hasta 4" con el adaptador mod. 97.

Características generales

- Motor monofásico 230V/1500W/50Hz (110V bajo demanda)
- Revoluciones del mandril: rpm 40.
- Agujero mandril: Ø 63.
- Lubricación peines con bomba de engranajes incorporada.
- Con un mandril portapeines solo rosca de 1/4" a 2".
- Regulación del mandril para la rosca.
- Tecla de emergencia de restablecimiento manual.
- Carro portaherramienta con avance de volante
- Dimensiones: Longitud 450mm, anchura 360mm, altura 330mm.
- Peso: kg 35.

Accesorios en dotación

- Mandril de apertura automática de 1/8 a 2" (352/A) (código 000510.1)
- Mandril de apertura manual de 1/8 a 2" (352/R) (código 000511.1)
- Capacidad cortatubos 1/8-2" (código 000536)
- Capacidad desbarbador 1/8-2" (código 000574.1)
- Caballete (código 000575)
- 1 lata de 1 litro de aceite para enroscar
- Juego de peines BSPT para la rosca derecha 1/2-3/4
- Juego de peines BSPT para la rosca derecha 1"-2"

Accesorios opcionales

- Peines para enroscar BSPP
- Peines para enroscar NPT
- Peines para enroscar BSV
- Peines para enroscar MA
- Peines para enroscar en HSS
- Mandril porta peines de apertura manual izquierdo (código 000590)
- Peines para la rosca izquierda
- Peines para la rosca izquierda HSS

VERSIONI STANDARD STANDARD VERSIONS VERSIONES STANDARD	CODICE CODE CÓDIGO
Mod. 352/A - 230V/50Hz con mandrino ad apertura automatica with self-opening die-head con mandril de apertura automática	9350105.1
Mod. 352/R - 230V/50Hz con mandrino ad apertura manuale with manual opening die-head con mandril de apertura manual	9350115.1



- Mandrino portapeines ad apertura manuale.
- ▲ Manual opening die-Head.
- Mandril portapeines de apertura manual.