

Il KRONOS 250M è una saldatrice inverter monofase multiprocesso. La sua tecnologia avanzata garantisce eccellenti caratteristiche d'arco per le applicazioni MIG/MAG più esigenti. Le sinergie integrate facilitano notevolmente le regolazioni e riducono gli spruzzi durante la saldatura. L'interfaccia luminosa e di facile accesso offre un controllo preciso dei parametri di saldatura per garantire una qualità perfetta.

## MULTI-PROCESSO

- **MIG/MAG :**
  - filo di acciaio e acciaio inossidabile: Ø da 0,6 a 1,2 mm
  - filo di alluminio: Ø da 0,8 a 1,2 mm
  - filo animato (inversione di polarità): Ø da 0,9 a 1,2 mm
- **MMA DC / Pulsato :** elettrodi basici e rutili.
- **TIG DC Lift / Pulsato.**

## INTELLIGENTE

- **Sinergie specifiche:** Acciaio, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.  
Dopo l'inserimento di 3 dati: diametro del filo, materiale/gas e spessore da saldare, il prodotto determina automaticamente le condizioni di saldatura ottimali.
- **Nuova HMI da 3,5"** intuitiva e multilingue.
- Aggiornamento completo della macchina e delle sinergie tramite chiavetta USB.
- Memorizzazione di fino a 200 programmi di saldatura (Job) per attività ripetitive.
- Funzione di portabilità, possibilità di caricare/salvare/trasportare da chiavetta USB i JOBS dell'utente e la configurazione della macchina.
- Sistema di ventilazione su richiesta per diminuire l'aspirazione delle polveri.

## SALDATURA PREMIUM

- Controllo digitale dell'arco con innesco istantaneo.
- Riduzione degli spruzzi grazie a un arco molto stabile.
- Trainafilo 4 rulli con encoder digitale per uno svolgimento perfetto.

## 2 MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE

- **Easy** (facile), interfaccia semplificata adatta alla grande maggioranza degli utenti per una qualità di saldatura ottimale.
- **Expert**, interfaccia dedicata al saldatore esperto con la possibilità di regolare tutti i parametri del ciclo di saldatura.

## ERGONOMICO

- Ruote rinforzate per stabilità e manovrabilità.
- Supporto per la bombola di gas fino a 4 m<sup>3</sup> (20 L).
- Grado di protezione IP23S per resistere agli ambienti più difficili.
- Vano portaoggetti.
- Facile cambio di polarità sul davanti.

## ACCESSORI (opzioni)



Alluminio

250 A 3 m	250 A 4 m
063785	040939



Cofanetto torcia  
MB25  
041233

Rulli tipo B

Acciaio / Inox	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
Alluminio	Ø 0.8 / 1.0	x2	042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915
Filo animato	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407



Fornito con



MIG 25 - 3 m



3 m - 25 mm<sup>2</sup>



- Interfaccia a colori da 3,5" intuitiva e multilingue
- Facile navigazione anche indossando i guanti da saldatura
- Scelta del parametro principale da visualizzare sullo schermo (velocità del filo, corrente, ecc.)
- Facile accesso ai parametri di saldatura più comuni

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> MIG	I <sub>2</sub> MMA	I <sub>2</sub> TIG	Ø mm		Ø mm	Controllo elettronico	m/min	Rulli originali	EN 60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm	kg	IP	5 m		
					Gas	Filo animato					MIG-MAG MMA / TIG	MIG-MAG TIG							
230 V 1~	16	15 → 250	20 → 250		0.6 → 1.2	0.9 → 1.2	✓	✓	1.6 → 5	50 W	1.5 → 20	0.8 1.0	150 A	130 A	76	75 x 45 x 80	45	IP23S	5 m