

Modello		N1529E	N1536E
Trazione		batteria	batteria
Traslazione		elettrica	elettrica
Sollevamento		elettrico	elettrico
Tipo		Uomo a terra	Uomo a terra
Tipo montante		Singolo	Doppio
Altezza montante chiuso	h1 (mm)	1930	2280
Altezza libera	h2 (mm)	78	78
Altezza sollevamento	h3 (mm)	2815	3615
Altezza montante aperto	h4 (mm)	3305	4005
Portata	Q (Kg)	1500	1500
Distanza centro di carico	C (mm)	600	600
Distanza corpo macchina forche	X (mm)	770	770
Interasse	Y (mm)	1258	1283
Peso	(Kg)	641	782
Asse di carico/pieno carico	(Kg)	677/1464	722/1560
Asse di carico/vuoto	(Kg)	446/195	544/238
Ruote		poliuretano	poliuretano
Dimensione ruota	D x w (mm)	210 x 70	210 x 70
Dimensione rullo	D x w (mm)	80 x 70	80 x 70
Distanza centro ruote pivottanti	b10 (mm)	100 x 50	100 x 50
Altezza manico pos. Guida min/max	h14 (mm)	710/1245	710/1245
Altezza minima forche	h13 (mm)	85	85
Lunghezza totale	b (mm)	1806	1830
Distanza corpo forche	l2 (mm)	656	681
Larghezza totale	b 1(mm)	820	820
Dimensione forche	s/e/l (mm)	60/180/1150	60/180/1150
Larghezza esterna forche	b5 (mm)	570	570
Altezza forche sollevate	m2 (mm)	25	25
Larghezza corridoio pallet 800*1200	Ast (mm)	2237	2261
Raggio di sterzata	Wa (mm)	1450	1474
Velocità avanzamento carico/scarico	km/h	4.4/4.7	4.4/4.7
Velocità di sollevamento carico/scarico	m/s	105/170	105/170
Velocità di discesa carico/scarico	m/s	126/126	126/126
Pendenza massima carico/scarico	%	6/10	6/10
Freno di servizio		Elettromagnetico	Elettromagnetico
Motore trazione s2 60 min	Kw	0.65	0.75
Motore sollevamento s3 15%	Kw	2.2	2.2
Batteria in acc. A din43 531/35/36 a,b,c, no		no	no
Voltaggio batteria capacità nominale	V/Ah	4 x 12V/60	4 x 12V/60
Peso batteria	Kg	4 x 20	4 x 20
Consumo energia	kWh/h	0.5	0.5
Motore		DC	DC
Livello del suono	db(a)	< 70	< 70
Carica batterie		interno	