KIVIRMA KAPASİTELERİ - CAPACITY CHART

NO	Profil cinsi Profile Type	OPK 85		Açıklama Notes
		Ölçüler/ Size	Kıv. çapı/ Min Dia	
1		100x10 80x10 30x10	1000 500 300	Standart valsler Standard Rolls
2		125X25 60x5	600 300	Standart valsler Standard Rolls
3		45X45 15X15	500 380	Standart valsler Standard Rolls
4		Ø 50 Ø 15	500 380	Özel valsler Optional Rolls
5		Ø 100x2.5 Ø15x1	1200 380	Özel valsler Optional Rolls
6		Ø 3”x5,48 Ø 1/2”x2,77	800 350	Özel valsler Optional Rolls
7		80X25X3 25X15X2	1200 350	Özel valsler Optional Rolls
8		70x3 25x2	1400 350	Özel valsler Optional Rolls
9		80x80x8 30x30x4	800 400	Özel valsler Optional Rolls
10		70X70X7 30x30x4	700 450	Özel valsler Optional Rolls
11		80X9 25x3.5	800 450	Standart valsler Standard Rolls
12		70X8 25x3.5	800 280	Standart valsler Standard Rolls
13		80X9 30X4	800 280	Özel valsler Optional Rolls
14		UPN 140 UPN 120 UPN 100	1600 900 800	Standart valsler # Standard Rolls
15		UPN 140 UPN 120 UPN 100	1600 1000 800	Standart valsler # Standard Rolls
16		IPN 120 IPN 80	600 400	Özel valsler # Optional Rolls

 # Özel pul gerekebilir / ## Özel aparat gereklidir
Kapasiteler 260 N/mm² sac akma mukavemetine göre verilmiştir. / Teknik bilgilerde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.