KIVIRMA KAPASİTELERİ - CAPACITY CHART				
NO	Profil cinsi Profile Type	OPK 165		Açıklama Notes
		Ölçüler/ Size	Kıv. çapı/ Min Dia	
1		150X35	2500	Standart valsler Standard Rolls
2		270X50	1500	Standart valsler Standard Rolls
3		90X90	1500	Standart valsler Standard Rolls
4		Ø 90	1800	Özel valsler Optional Rolls
5		Ø 150x4	6000	Özel valsler Optional Rolls
6		Ø 6”x7,11	3500	Özel valsler Optional Rolls
7		150X50X5	4500	Özel valsler Optional Rolls
8		120X6	4000	Özel valsler Optional Rolls
9		150X150X18	4000	Özel valsler Optional Rolls
10		140X140X14	5000	Özel valsler Optional Rolls
11		150X15	2000	Standart valsler Standard Rolls
12		130X15	2500	Standart valsler Standard Rolls
13		150x150x18	2000	Özel valsler Optional Rolls
14		UPN 280	2000	Standart valsler # Standard Rolls
15		UPN 280	3000	Standart valsler # Standard Rolls

16		**IPN 300**	**3000**	**Özel valsler # Optional Rolls**
17		**HEB 180**	**3000**	**Özel valsler # Optional Rolls**
18		**UPN 180**	**11000**	**Özel valsler ## Optional Rolls**
19		**IPN 180**	**4500**	**Özel valsler ## Optional Rolls**
20		**HEB 120 HEB 160**	**4000 6000**	**Özel valsler ## Optional Rolls**
# Özel pul gerekebilir / ## Özel aparat gereklidir Kapasiteler 260 N/mm² sac akma mukavemetine göre verilmiştir. / Teknik bilgilerde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.				