

Il KRONOS 400T G è una saldatrice trifase multiprocesso con trainafile separato. La sua tecnologia avanzata garantisce eccellenti caratteristiche d'arco per le applicazioni MIG/MAG più esigenti. Le sinergie integrate facilitano notevolmente le regolazioni e riducono gli spruzzi durante la saldatura. Dotato del suo trainafile WF 35 (opzione), offre un controllo preciso dei parametri di saldatura per garantire una qualità perfetta.

MULTI-PROCESSO

MIG/MAG :

- filo di acciaio e acciaio inossidabile: Ø da 0,6 a 1,2 mm
- filo di alluminio: Ø da 0,8 a 1,2 mm
- filo animato (inversione di polarità): Ø da 0,9 a 1,6 mm

■ **MMA DC / Pulsato:** elettrodi basici e rutili.

■ **TIG DC Lift / Pulsato.**

INTELLIGENTE

■ **Sinergie specifiche:** Acciaio, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Dopo l'inserimento di 3 dati: diametro del filo, materiale/gas e spessore da saldare, il prodotto determina automaticamente le condizioni di saldatura ottimali.

■ **Nuova HMI da 3,5"** intuitiva e di semplice utilizzo.

■ Aggiornamento completo della macchina e delle sinergie tramite chiavetta USB.

■ Memorizzazione di fino a 200 programmi di saldatura (Job) per attività ripetitive.

■ Funzione di portabilità, possibilità di caricare/salvare/trasportare da chiavetta USB i JOBS dell'utente e la configurazione della macchina.

■ Sistema di ventilazione su richiesta per diminuire l'aspirazione delle polveri.

SALDATURA PREMIUM

- Controllo digitale dell'arco con avvio istantaneo.
- Riduzione degli spruzzi grazie a un arco molto stabile.
- Trainafile 4 rulli con encoder digitale per uno svolgimento perfetto.

2 MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE

■ **Easy** (facile), interfaccia semplificata adatta alla grande maggioranza degli utenti per una qualità di saldatura ottimale.

■ **Expert**, interfaccia dedicata al saldatore esperto con la possibilità di regolare tutti i parametri del ciclo di saldatura.

ERGONOMICO

- Ruote rinforzate per stabilità e manovrabilità.
- Supporto per la bombola di gas fino a 10 m³ (50 L).
- Grado di protezione IP23S per resistere agli ambienti più difficili.
- Grande vano portaoggetti.
- 4 punti di sollevamento per un'imbracatura facile e un trasporto sicuro.



Fornito senza accessori, senza trainafile separato



- Interfaccia a colori da 3,5" intuitiva e multilingue
- Facile navigazione anche indossando i guanti da saldatura
- Scelta del parametro principale da visualizzare sullo schermo (velocità del filo, corrente, ecc.)
- Facile accesso ai parametri di saldatura più comuni

ACCESSORI (opzioni)




Trainafile separato WF 35
075078

Cablaggi di collegamento MIG-i

5 m	70 mm ²	075443
10 m	70 mm ²	075450
	95 mm ²	077553

	
Acciaio / Inox	Alluminio
350 A 4 m	350 A 3 m
063792	063808


4 m - 50 mm ² 047853

Rulli tipo B

Acciaio / Inox	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
	Ø 1.0 / 1.2		046849
Alluminio	Ø 0.8 / 1.0	042377	
	Ø 1.0 / 1.2	040915	
Filo animato	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407

50/60 Hz	A	I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	Ø mm	Ø mm		Controllo elettronico	m/min	Rulli originali	EN 60974-1 (40°C)						U ₀	cm	kg	IP		
						Gas	Filo animato				MIG-MAG IA (60%)	100%	MMA IA (60%)	100%	TIG IA (60%)	100%						
400 V 3~	32	15 → 400	20 → 400	1.6 → 5	0.6 → 1.2	0.9 → 1.6	✓	✓	50 W	1.5 → 20	1.0	1.2	300 A	280 A	300 A	280 A	340 A	300 A	66	90 x 55 x 67	53	IP23S
Trainafile separato WF 35 opzionale																						