

Il KRONOS 400T DUO è una saldatrice inverter trifase multiprocesso. Grazie alla sua architettura modulare, può essere equipaggiata con un trainafile separato (opzionale) per lavorare rapidamente con 2 tipi di filo. La sua tecnologia avanzata garantisce eccellenti caratteristiche d'arco per le applicazioni MIG/MAG più esigenti. Le sinergie integrate facilitano notevolmente le regolazioni e riducono gli spruzzi durante la saldatura. L'interfaccia luminosa e di facile accesso offre un controllo preciso dei parametri di saldatura per garantire una qualità perfetta.

MULTI-PROCESSO

- **MIG/MAG** : Polivalente, può essere dotato di un trainafile separato WF 35 in opzione al fine di utilizzare velocemente 2 tipologie e diametri di filo diversi.
 - filo di acciaio e acciaio inossidabile: Ø da 0,6 a 1,2 mm
 - filo di alluminio: Ø da 0,8 a 1,2 mm
 - filo animato (inversione di polarità): Ø da 0,9 a 1,6 mm
- **MMA DC / Pulsato**: elettrodi basici e rutili.
- **TIG DC Lift / Pulsato**.

INTELLIGENTE

- **Sinergie specifiche**: Acciaio, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi. Dopo l'inserimento di 3 dati: diametro del filo, materiale/gas e spessore da saldare, il prodotto determina automaticamente le condizioni di saldatura ottimali.
- **Nuova HMI da 3,5"** intuitiva e multilingue.
- Aggiornamento completo della macchina e delle sinergie tramite chiavetta USB.
- Memorizzazione di fino a 200 programmi di saldatura (Job) per attività ripetitive.
- Funzione di portabilità, possibilità di caricare/salvare/trasportare da chiavetta USB i JOBS dell'utente e la configurazione della macchina.
- Sistema di ventilazione su richiesta per diminuire l'aspirazione delle polveri.

SALDATURA PREMIUM

- Controllo digitale dell'arco con avvio istantaneo.
- Riduzione degli spruzzi grazie a un arco molto stabile.
- Trainafile 4 rulli con encoder digitale per uno svolgimento perfetto.

2 MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE

- **Easy** (facile), interfaccia semplificata adatta alla grande maggioranza degli utenti per una qualità di saldatura ottimale.
- **Expert**, interfaccia dedicata al saldatore esperto con la possibilità di regolare tutti i parametri del ciclo di saldatura.

ERGONOMICO

- Selezione automatica del trainafile premendo il grilletto sulla torcia o la manopola sull'interfaccia.
- Ruote rinforzate per stabilità e manovrabilità.
- Supporto per la bombola di gas fino a 10 m³ (50 L).
- Grado di protezione IP23S per resistere agli ambienti più difficili.
- Vano portaoggetti.
- 4 punti di sollevamento per un'imbracatura facile e un trasporto sicuro.
- Facile cambio di polarità sul davanti.

ACCESSORI (opzioni)



Trainafile separato
WF 35
075078

Cablaggi di collegamento
MIG-i

5 m	70 mm ²	075443
10 m	70 mm ²	075450
	95 mm ²	077553



Alluminio
350 A
3 m
063808



Fornito con



MIG 35 - 4 m



4 m - 50 mm²



- Interfaccia a colori da 3,5" intuitiva e multilingue
- Facile navigazione anche indossando i guanti da saldatura
- Scelta del parametro principale da visualizzare sullo schermo (velocità del filo, corrente, ecc.)
- Facile accesso ai parametri di saldatura più comuni

Rulli tipo B

Acciaio / Inox	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
	Ø 1.0 / 1.2		046849
Alluminio	Ø 0.8 / 1.0	042377	
	Ø 1.0 / 1.2	040915	
Filo animato	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407

50/60 Hz	A	I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	Ø mm		Ø mm	Controllo elettronico	m/min	Rulli originali	EN 60974-1 (40°C)						U ₀	cm	kg	IP	
					Gas	Filo animato					MIG-MAG		MMA		TIG						
400 V 3~	32	15 → 400	20 → 400		Gas	Filo animato	200 300	✓ ✓	1.6 → 5	50 W	1.5 → 20	300 A	280 A	300 A	280 A	340 A	300 A	66	90 x 55 x 67	55	IP23S