

Con una potenza di taglio di 105 A e un peso di 29 kg, la CUTTER 105 CT è una macchina taglio plasma ad alte prestazioni più leggera della sua categoria. Progettata per soddisfare i requisiti più esigenti, è adatta all'uso in cantiere e in officina. La sua capacità di taglio di 50 mm di spessore sull'acciaio e le sue 5 modalità operative consentono di eseguire facilmente un numero massimo di lavori: taglio di lamiere piene, taglio di lamiere forate e scricatura per rimuovere il materiale.

PRESTAZIONI ELEVATE

- Ciclo di lavoro elevato (105 A al 60%) per massimizzare la produttività.
- Taglia tutti gli acciai (dolci, inossidabili, temprati, HLE), alluminio, rame, ecc.
- Arco altamente concentrato per una qualità di taglio superiore con scorie minime.

IDEALE IN CANTIERE

- Raffreddamento del dispositivo ottimizzato grazie al corridoio di ventilazione che permette di isolare i componenti elettronici dalla polvere.
- Carrozzeria rinforzata e piedi resistenti agli urti.
- Grado di protezione IP23 per uso esterno.
- Compatibile con un generatore (consigliato da 30 kW).
- Trasportabile da una sola persona.

UTILIZZO SEMPLICE

- 5 modalità di taglio:
 - Taglio di lamiere piene con o senza blocco del pulsante torcia
 - Taglio di lamiere forate con arco continuo
 - Scricatura con o senza blocco del pulsante torcia
- Regolazione manuale della pressione dell'aria con grafico a barre sul pannello frontale.
- Filtro dell'aria con spurgo automatico per evitare la formazione di condensa nella torcia e prolungare la durata dei materiali di consumo.
- Accensione priva di HF per evitare interferenze che potrebbero danneggiare le apparecchiature elettroniche vicine.
- Scomparto di stoccaggio per i materiali di consumo.
- Kit CNC analogico opzionale per l'uso sul tavolo da taglio.
- Aggiornamento del software tramite porta USB-B di facile accesso.

TORCIA PREMIUM

- Numerosi modelli di torce compatibili (lunghezze, angoli, ecc.)
- Ampia scelta di materiali di consumo per tutti gli spessori.
- Progettata per resistere agli urti e al calore.
- Collegamento/scollegamento rapido della torcia, senza utensili, per facilitare il trasporto e la manutenzione.
- Meccanismo di sicurezza integrato per evitare l'innesco involontario dell'arco.



Fornito con	4 m 16 mm ²	MT 125 6 m
081093	✓	-
081109	✓	✓



Interfaccia utente facile da regolare per mani guantate:

- 1 Modalità di taglio
- 2 Potenza (impostazione attuale)
- 3 Impostazione della pressione dell'aria

ACCESSORI & RICAMBI (opzioni)



Torçe EASYFIT



Utilizzare sul tavolo da taglio :



50/60Hz	5 m	32	20 → 105	Perforazione				Taglio netto		Separazione		Scricatura Tasso di rimozione	AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)		cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
				Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Pressure (bar)	L/min		IA (60%)	100%						
400 V 3~				20	18	35	30	50	40	8 kg/h	5 → 9	305	105 A	85 A	55 x 30 x 49	29	IP 23	30 kW		