

- Volume netto di liquidi 300 litri e capacità di solidi 75 litri.
- Agevole sistema di svuotamento a tramoggia basculante per trucioli metallici.
- Pompa sommersa con doppio galleggiante: la pompa può lavorare contemporaneamente con l'aspirazione.



TIPOLOGIA	<b>OIL</b>
PRODOTTO	<b>OIL 300 T4 P</b>
MATERIALE ASPIRATO	Oli e trucioli metallici
MOTORE	Turbine
POTENZA	4 kW
VOLTAGGIO	400 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz
AMPERAGGIO	8,9 A
PORTATA D'ARIA	320 m <sup>3</sup> /h - 50 Hz
DEPRESSIONE	320 mBar - 50 Hz
DEPRESSIONE VALVOLA	320 mBar
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Type B - 60 mm
DIMENSIONI	140x80 h185 cm
PESO	283 Kg
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460 mm
TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia Classe M Idro-oleofobico
SUPERFICIE FILTRANTE	-
PULIZIA FILTRO	-
PRIMO STADIO DI FILTRAZIONE	Spugna oleorepellente
CAPACITÀ LIQUIDI	300 Litri al livello Volume del serbatoio di 400 litri
CAPACITÀ SOLIDI	75 Litri e tramoggia ribaltabile
GRADO FILTRAZIONE OLIO	Nylon 300 µ
GALLEGGIANTE ELETTRICO	SI Spegnimento automatico
SISTEMA DI SCARICO	Elettropompa 140 Lt/min

## IMBALLAGGIO



TIPO	N°MACCHINE	DIM. IMBALLO	PESO (KG)
BOX	1	160x90 h200 cm	
PALLET	1	160x90 h210 cm	270/295



[INFO@COYNCO.COM](mailto:INFO@COYNCO.COM)

[WWW.COYNCO.COM](http://WWW.COYNCO.COM)