



- Turbina monofase o trifase per una potente capacità di aspirazione.
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni, per una lunga durata operativa.
- Valvola di sicurezza di serie per una protezione aggiuntiva.

| | |
|-----------------------------------|--|
| TIPOLOGIA | BASIC |
| PRODOTTO | BT 754 BASIC |
| MATERIALE ASPIRATO | Polvere e liquidi |
| MOTORE | Turbine |
| POTENZA | 4 kW - 50 Hz 4,8 kW - 60 Hz |
| VOLTAGGIO | 400 V - 50 Hz 220 - 380 - 480 V - 60 HZ 3P+E |
| FREQUENZA | 50 / 60 Hz |
| AMPERAGGIO | 8,9 A - 17 A / 9,8 A - 8,9 A |
| PORTATA D'ARIA | 320 m3/h - 50 Hz 405 m3/h - 60 Hz |
| DEPRESSIONE | 320 mBar - 50 Hz 380 mBar - 60 Hz |
| DEPRESSIONE VALVOLA | 320 mBar |
| Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE | Type B Tangenziale 60 mm - Modello BT |
| DIMENSIONI | 80x60 h154 cm |
| PESO | 100 Kg |
| SISTEMA DI RACCOLTA | 75 Litri |
| INTERCAMBIABILITÀ FUSTO/LONGOPACK | - |
| DIAMETRO CAMERA FILTRANTE | Ø 460mm |
| TIPOLOGIA FILTRO | Stellare Poliestere |
| SUPERFICIE FILTRANTE | 20.000 cm2 30.000 cm2 Opzionale |
| PULIZIA FILTRO | Scuotimento manuale Standard |
| FILTRO HEPA ASSOLUTO | Opzionale H13 / 99,95% MPPS 0,12 µm |

IMBALLAGGIO



| TIPO | N°MACCHINE | DIM. IMBALLO | PESO (KG) |
|------|------------|---------------|-----------|
| BOX | 1 | 90X70 H190 CM | - |



INFO@COYNCO.COM

WWW.COYNCO.COM