



- Turbina monofase o trifase per una potente capacità di aspirazione.
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni, per una lunga durata operativa.
- Valvola di sicurezza di serie per una protezione aggiuntiva.

TIPOLOGIA	BASIC
PRODOTTO	WT 754 BASIC
MATERIALE ASPIRATO	Polvere e liquidi
MOTORE	Turbine
POTENZA	4 kW - 50 Hz 4,8 kW - 60 Hz
VOLTAGGIO	400 V - 50 Hz 220 - 380 - 480 V - 60 HZ 3P+E
FREQUENZA	50 / 60 Hz
AMPERAGGIO	8,9 A - 17 A / 9,8 A - 8,9 A
PORTATA D'ARIA	320 m3/h - 50 Hz 405 m3/h - 60 Hz
DEPRESSIONE	320 mBar - 50 Hz 380 mBar - 60 Hz
DEPRESSIONE VALVOLA	320 mBar
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Type C Centrale 70 mm - Modello WT
DIMENSIONI	80x60 h154 cm
PESO	100 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	75 Litri
INTERCAMBIABILITÀ FUSTO/LONGOPACK	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm
TIPOLOGIA FILTRO	Stellare Poliestere
SUPERFICIE FILTRANTE	20.000 cm ² 30.000 cm ² Opzionale
PULIZIA FILTRO	Scuotimento manuale Standard
FILTRO HEPA ASSOLUTO	Opzionale H13 / 99,95% MPPS 0,12 µm

IMBALLAGGIO



TIPO	N°MACCHINE	DIM. IMBALLO	PESO (KG)
BOX	1	90X70 H190 CM	-



INFO@COYNCO.COM

WWW.COYNCO.COM