



- Turbina da 5,5 kW a doppio stadio con protezione termica per una potente capacità di aspirazione.
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni, per una lunga durata operativa.
- Valvola di sicurezza di serie per una protezione aggiuntiva. Silenzioso grazie al silenziatore integrato, migliora le condizioni di lavoro.

TIPOLOGIA	BASIC
PRODOTTO	HDC W 155 S BASIC
MATERIALE ASPIRATO	Polvere e liquidi
MOTORE	Turbine
POTENZA	5,5 kW
VOLTAGGIO	400 V 3P+E
FREQUENZA	50 Hz
AMPERAGGIO	10,4 A
PORTATA D'ARIA	320 m3/h
DEPRESSIONE	530 mBar – 50 Hz
DEPRESSIONE VALVOLA	450 mBar
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Type C Centrale 70 mm - Modello WT
DIMENSIONI	120X60 h135 cm
PESO	150 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	100 Litri / Longopac®
INTERCAMBIABILITÀ FUSTO/LONGOPACK	Si
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm
TIPOLOGIA FILTRO	Stellare Poliestere
SUPERFICIE FILTRANTE	20.000 cm2 30.000 cm2 Opzionale
PULIZIA FILTRO	Scuotimento manuale - Standard - Pneumatico - Opzionale
FILTRO HEPA ASSOLUTO	-

IMBALLAGGIO



TIPO	N°MACCHINE	DIM. IMBALLO	PESO (KG)
BOX	1	90X70 H190 CM	-



INFO@COYNCO.COM

WWW.COYNCO.COM