



- Due turbine da 5,5 kW a doppio stadio con protezione termica per una potente capacità di aspirazione.
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni, per una lunga durata operativa.
- Valvola di sicurezza di serie per una protezione aggiuntiva. Silenzioso grazie al silenziatore integrato, migliora le condizioni di lavoro.

TIPOLOGIA	<b>BASIC</b>
PRODOTTO	<b>HDC 111 S BASIC</b>
MATERIALE ASPIRATO	Polvere
MOTORE	2 x Turbine
POTENZA	2 x 5,5 kW / 11 kW
VOLTAGGIO	400 V
FREQUENZA	50 Hz
AMPERAGGIO	21 A
PORTATA D'ARIA	640 m <sup>3</sup> /h
DEPRESSIONE	530 mBar
DEPRESSIONE VALVOLA	450 mBar
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Type D Tangenziale 90 mm
DIMENSIONI	155 x 77 h185 cm
PESO	350 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	160 Litri / Longopac®
INTERCAMBIABILITÀ FUSTO/LONGOPACK	Si
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 560 mm
TIPOLOGIA FILTRO	Stellare Poliestere
SUPERFICIE FILTRANTE	50.000 cm <sup>2</sup>
PULIZIA FILTRO	Scuotimento manuale - Standard - Elettrico - Opzionale
FILTRO HEPA ASSOLUTO	Opzionale H13 / 99,95% MPPS 0,12 µm

## IMBALLAGGIO



TIPO	N°MACCHINE	DIM. IMBALLO	PESO (KG)
BOX	1	160X90 H220 CM	-



[INFO@COYNCO.COM](mailto:INFO@COYNCO.COM)

[WWW.COYNCO.COM](http://WWW.COYNCO.COM)