



- Turbina da 5,5 kW a doppio stadio con protezione termica per una potente capacità di aspirazione.
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni, per una lunga durata operativa.
- Valvola di sicurezza di serie per una protezione aggiuntiva. Silenzioso grazie al silenziatore integrato, migliora le condizioni di lavoro.

TIPOLOGIA	<b>BASIC</b>
PRODOTTO	<b>HDC 176 BASIC</b>
MATERIALE ASPIRATO	Polvere
MOTORE	Turbine
POTENZA	7,5 kW
VOLTAGGIO	400 V 3P+E
FREQUENZA	50 Hz
AMPERAGGIO	16,8 A
PORTATA D'ARIA	700 m <sup>3</sup> /h
DEPRESSIONE	390 mBar
DEPRESSIONE VALVOLA	270 mBar
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Type D Tangenziale 90 mm
DIMENSIONI	104x61 h189 cm
PESO	160 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	100 Litri / Longopac®
INTERCAMBIABILITÀ FUSTO/LONGOPACK	Si
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm
TIPOLOGIA FILTRO	Stellare Poliestere Classe M Antistatica
SUPERFICIE FILTRANTE	50.000 cm <sup>2</sup>
PULIZIA FILTRO	Scuotimento manuale - Standard - Pneumatico - Opzionale
FILTRO HEPA ASSOLUTO	-

## IMBALLAGGIO



TIPO  
BOX

N°MACCHINE  
1

DIM. IMBALLO  
90X70 H190 CM

PESO (KG)  
-



[INFO@COYNCO.COM](mailto:INFO@COYNCO.COM)

[WWW.COYNCO.COM](http://WWW.COYNCO.COM)