



- Nr 2 turbine da 5,5 kW, doppio stadio, con protezione termica
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni per un utilizzo intensivo
- Valvola di sicurezza di serie per una maggiore sicurezza operativa. Silenziatore integrato per ridurre il rumore durante l'uso

TIPOLOGIA	BASIC
PRODOTTO	HDC 111 S BASIC ATEX 21
MATERIALE ASPIRATO	Polvere
MOTORE	Turbina
MARCATURA	II 2D Ex h tb IIIC T135°C Db IP64
ZONA	Zone 20/21
POTENZA	2 x 5,2 kW / 10,6 kW
VOLTAGGIO	400 V
FREQUENZA	50 Hz
AMPERAGGIO	21 A
PORTATA D'ARIA	640 m3/h
DEPRESSIONE	530 mBar
DEPRESSIONE CON VALVOLA	450 mBar
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Tipo D Tangenziale - 90 mm
DIMENSIONI	150x78 h174 cm
PESO	350 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	160 Litri / Longopac®
INTERCAMBIABILITÀ FUSTO-LONGOPACK	Sì
MATERIALE	Camera filtrante e bidone Aisi 304
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 560mm
TIPOLOGIA FILTRO	Poliestere stellare
SUPERFICIE FILTRANTE	50.000 cm2
PULIZIA FILTRO	Scuotimento manuale - Standard
FILTRO HEPA ASSOLUTO	Opzionale H13 / 99,95% MPPS 0,12 µm

IMBALLAGGIO



TIPO	N°MACCHINE	DIM. IMBALLO	PESO (KG)
BOX	1	160X90X220 CM	365 KG
PALLET			



INFO@COYNCO.COM

WWW.COYNCO.COM