



# ASP.01-HP2

Aspiratore per polveri




Made in Italy



Aceti Macchine s.n.c. | 24060 Bolgare (Bergamo) Italy - Via ai Dossi, 32 | P.Iva: IT01715640163  
Tel. +39 035 843 751 | Fax +39 035 841 624 | info@aceti.com



|                                                                                    |      |                                                                                          |                                                                                     |     |                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ASP.01<br>HP2                                                                      |      | ASPIRATORE A CICLONE<br>CYCLONE DUST EXTRACTOR<br>ASPIRATEUR CYCLONE<br>ZYKLONABSCHIEDER |                                                                                     |     |                                                                                     |      |
|  |      |       |  |     |  |      |
| Volt 400 kW 1,5                                                                    |      |                                                                                          |                                                                                     |     |                                                                                     |      |
| hp                                                                                 | Rpm  | dB                                                                                       | E                                                                                   | F   | G                                                                                   | G1   |
| 2                                                                                  | 2800 | 72                                                                                       | 650                                                                                 | 650 | 1550                                                                                | 1060 |
| Portata max<br>m³/h                                                                |      |                                                                                          | Pressione totale max<br>mm H₂O                                                      |     |                                                                                     |      |
| 940                                                                                |      |                                                                                          | 385                                                                                 |     |                                                                                     |      |

## Specifiche tecniche

|                                                      |                     |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Alimentazione elettrica                              | 400   50   3        | Volt   Hz   Fasi |
| Potenza motore                                       | 1,5 ( 2 )           | kW ( hp )        |
| Velocità motore                                      | 2800                | giri/min         |
| Emissione acustica                                   | 72                  | dB               |
| Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza) | 650 x 650 x H. 1550 | mm               |
| Peso macchina standard                               | 133                 | kg               |

### • Aspiratore

|                        |     |                    |
|------------------------|-----|--------------------|
| Portata d'aria massima | 940 | m <sup>3</sup> /h  |
| Depressione massima    | 385 | mmH <sub>2</sub> O |
| Bocca aspirante Ø      | 120 | mm                 |

## Dotazioni di Serie



### Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



### Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

### Comandi elettrici

Comandi elettrici con stop di emergenza, funzione anti ripristino per avviamenti accidentali e protezione elettronica contro i sovraccarichi.

### Struttura

- Robusto struttura con alla base ruote piroettanti con freno.
- Struttura conica adatta a incanalare le polveri di smeriglio nel cassetto.
- Cassetto raccogli polveri.
- Materiale insonorizzante.

## Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.