

Aspiratore per polveri



Made in Italy



ASP. 04		ASPIRATORE CENTRIFUGO CON BASAMENTO BAG FILTER DUST EXTRACTOR WITH BASE VENTILATEUR D'ASPIRATION CENTRIFUGE AVEC SOCLE ABSAUGANLAGE IM UNTERSCHRANK EINGEBAUT				
						
Volt 400 kW 0,55						
hp	Rpm	dB	E	F	G	G1
0,75	2800	70	600	600	780	530
Portata max m³/h		Pressione totale max mm H₂O				
1000		85				

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	0,55 (0,75)	kW (hp)
Velocità motore	2800	giri/min
Emissione acustica	70	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	600 x 600 x H. 780	mm
Peso macchina standard	45	kg

• Aspiratore

Portata d'aria massima	1000	m ³ /h
Depressione massima	85	mmH ₂ O
Bocca aspirante Ø	80	mm

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Comandi elettrici

Comandi elettrici con stop di emergenza, funzione anti ripristino per avviamenti accidentali e protezione elettronica contro i sovraccarichi.

Struttura corpo aspiratore

Struttura adatta ad incanalare polveri di smeriglio.

Filtro polvere a sacco

Filtro polvere a sacco ignifugo.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.