




Made in Italy



ART. 135		LEVIGATRICE A NASTRO + SMERIGLIATRICE BELT GRINDING + GRINDING MACHINE FOR DESK TANK + MEULE DE BANC BANDSCHLEIFM.-UND SCHEIBENSCHLEIFEIR											
													
Volt 400 kW 1,1													
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg					
1,5	2800	15	72	600	630	640	155	34					
								OPTIONALS					
A	B	C	D	Ø	Ø mm	INV.MF	BAS.01						
1000	100	290	100	100	Ø200x25xØ20	Rpm 0÷3000	ASP.04						

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	1,1 (1,5)	kW (hp)
Velocità motore	2800	giri/min
Emissione acustica	72	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	600 x 630 x H. 640	mm
Peso macchina standard	34	kg

• Unità di levigatura

Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	100 x 1000	mm
Velocità periferica	15	m/sec
Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo)	100 x 290	mm
Dimensione ruota motrice	ø 100	mm
Braccio orientabile	0 ÷ 90	°

• Unità di smerigliatura

Dimensione esterna massima della mola	ø 200	mm
Diametro albero motore	ø 20	mm
Dimensione massima della mola	25	mm
Velocità periferica	15	m/sec

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Struttura stabile da banco con alla base gomme antivibranti.

Comandi elettrici

Comandi elettrici con stop di emergenza, funzione anti ripristino per avviamenti accidentali e protezione elettronica contro i sovraccarichi.

Braccio levigatrice orientabile

Braccio levigatrice orientabile da 0° a 90° e posizioni intermedie.

Tipi di lavorazione

Tre tipi di lavorazione: in piano con supporto, su ruota gommata, su ruota gommata con supporto.

Piano di lavoro

Dietro il nastro abrasivo è presente un resistente piano in acciaio di riscontro sostituibile nel tempo.

Ruota motrice

Ruota motrice gommata, scanalata e bilanciata per un migliore trascinamento del nastro abrasivo.

Nastro abrasivo

Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

Carter levigatrice

Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Accessori di bloccaggio

Flangia in acciaio di bloccaggio mola, con distanziali e dadi di serraggio.

Piano di appoggio

Piano di appoggio particolari regolabile in base al diametro della mola.

Mola a disco

Macchina predisposta per montare mola abrasiva. (non inclusa)

Carter aspirazione

Carter con predisposizione allacciamento impianto aspirazione con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Ripari antiscintille

Protezione trasparente parascintille con articolazione frizionata.

Accessori Optional



cod. **BAS.02: BASAMENTO MACCHINA**

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all' interno un utile ripiano per utensili. Dimensioni 300X200 X H.750 - KG 25



cod. **BAS.02+IA-2: BASAMENTO + IMPIANTO ASPIRAZIONE DUE BOCCHE**

Basamento con impianto aspirazione con due bocche aspirante: completo di sacco filtro polvere in tubo flessibile in alluminio e fascette stringi tubo. L'aspiratore è cablato al quadro elettrico. CARATTERISTICHE TECNICHE- Motore: Volt 400 - Rpm 2800 - kW 0,55- Portata max: 1.000 m3 / h- Pressione totale massima: 85 mm H2O



cod. **M2V-TA: MOTORE 2 VELOCITA' TRIFASE**

Motore a 2 velocità trifase consigliato per lavorazioni su particolari di acciaio inox e alluminio. Rpm 1400/2800 400 volts - 50 Hz - 3 phase



cod. **INV-MF: VARIATORE DI VELOCITA'**

Inverter monofase per la regolazione elettronica dei giri del motore da 300÷3000 Rpm. L'inverter è fornito all'interno di una cassetta a tenuta polveri, regolabile tramite potenziometro e selettore per invertire il senso di direzione del motore. Per motore di potenza massima 1,1 kW.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.