



Made in Italy



ART. 83		SMUSSATRICE • LEVIGATRICE DA BANCO CHAMFREING • GRINDING MACHINE FOR DESK CHANFREINEUSE • TANK DE BANC KANTENFRÄS-UND BANDSCHLEIFMASCHINE									
											
Volt 400 kW 1,1											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1			kg	
1,5	2800	15	72	730	500	680	260			47	
											
A	B	C	D	Ø mm	P	R	T	Sm	J°		
1000	100	290	100	100	500	80	100	3-6	15°-45°		
OPTIONALS											
											
ISO SPUN 12.63.08		BAS.01		ASP.04							
Ø mm		Z									
80		10									
				kg 40							
				kg 45							

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	1,1 (1,5)	kW (hp)
Velocità motore	2800	giri/min
Emissione acustica	72	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	500 x 730 x H. 680	mm
Peso macchina standard	47	kg

• Unità di smussatura

Dimensione smusso (diagonale)	0 ÷ 6	mm
Angolo di smusso	15 ÷ 45	°
Diametro fresa	ø 80	mm
Quantità di inserti in widia per fresa	10	Nr.
Tipo/Codice inserto widia	SPUN 12 03 08	ISO
Dimensione tavola appoggio	100 x 500	mm
Velocità periferica	12	m/sec

• Unità di levigatura

Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	100 x 1000	mm
Velocità periferica	15	m/sec
Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo)	100 x 290	mm
Dimensione ruota motrice	ø 100	mm
Braccio orientabile	0 ÷ 90	°

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Struttura stabile da banco con alla base gomme antivibranti.

Comandi elettrici

Comandi elettrici con stop di emergenza, funzione anti ripristino per avviamenti accidentali e protezione elettronica contro i sovraccarichi.

Braccio levigatrice orientabile

Braccio levigatrice orientabile da 0° a 90° e posizioni intermedie.

Tipi di lavorazione

Tre tipi di lavorazione: in piano con supporto, su ruota gommata, su ruota gommata con supporto.

Piano di lavoro

Dietro il nastro abrasivo è presente un resistente piano in acciaio di riscontro sostituibile nel tempo.

Ruota motrice

Ruota motrice gommata, scanalata e bilanciata per un migliore trascinamento del nastro abrasivo.

Nastro abrasivo

Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

Carter levigatrice

Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Guide rettificate

Guide rettificate e scanalate con trattamento di indurimento a per una prolungata resistenza all'attrito.

Spostamento assiale

Spostamento assiale per il completo utilizzo della superficie tagliente degli inserti.

Angolo smussatura

Guida smussatrice orientabile con indicatore graduato per smussature da 15° a 45°.

Volantino

Volantino di regolazione dimensione smusso.

Corpo fresa

Corpo fresa completo di 10 inserti widia.

Accessori Optional



cod. **BAS.02+IA-1: BASAMENTO + IMPIANTO ASPIRAZIONE AD UNA BOCCA ASPIRANTE**

Basamento con impianto aspirazione con una bocca aspirante: completo di sacco filtro polvere in tubo flessibile in alluminio e fascette stringi tubo. L'aspiratore è cablato al quadro elettrico. CARATTERISTICHE TECNICHE- Motore: Volt 400 - Rpm 2800 - kW 0,55- Portata max: 1.000 m³ / h- Pressione totale massima: 85 mm H₂O

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.