ART.23

Levigatrice a nastro

Made in Italy

Aceti Macchine s.n.c. | 24060 Bolgare (Bergamo) Italy - Via ai Dossi, 32 | P.Iva: IT01715640163
Tel. +39 035 843 751 | Fax +39 035 841 624 | info@aceti.com



Seq. 05402 - Rel. 240621
Copyright © Aceti Macchine s.n.c. | All rights reserved

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 | 50 | 3	Volt | Hz | Fasi
Potenza motore	1,9 - 1,1 (2,5 - 1,5)	kW (hp)
Velocità motore	2800 - 1400	giri/min
Emissione acustica	70	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	700 x 600 x H. 1850	mm
Peso macchina standard	120	kg

• Unità di levigatura a nastro su ruota gommata

Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	50 x 2000 ÷ 2500	mm
Velocità periferica	30 - 15	m/sec
Dimensione ruota di contatto gommata scanalata (larghezza x diametro)	50 x ø 200	mm
Braccio orientabile	0 ÷ 90	°

• Unità di smussatura

Dimensione smusso (diagonale)	0 ÷ 6	mm
Angolo di smusso	15 ÷ 45	°
Diametro fresa	ø 80	mm
Quantità di inserti in widia per fresa	10	Nr.
Tipo/Codice inserto widia	SPUN 12 03 08	ISO
Dimensione tavola appoggio	100 x 500	mm

Copyright © Aceti Macchine s.n.c. | All rights reserved

Dotazioni di Serie

Macchina a norme CE
- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti
  direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE,
  scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.

Garanzia a norme Europee
I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base
Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all'interno un utile ripiano porta utensili.

Pannello elettrico
Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

Scheda elettronica freno motore
Frenatura elettronica del motore e funzione anti ripristino in sicurezza.

Motore
Motore elettrico a 2 velocità.

Seq. 05402 - Rel. 240621
Copyright © Aceti Macchine s.n.c. | All rights reserved

Braccio levigatrice telescopico orientabile
Braccio levigatrice telescopico orientabile da 0° a 90° e posizioni intermedie.

Braccio telescopico
Braccio macchina telescopico che permette di montare nastri da sviluppo 2000 mm fino a 2500 mm.

Ruota motrice gommata e scanalata
Ruota motrice gommata e scanalata d.250x50 montata sul macchina.

Nastro abrasivo
Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

Banda grafite
Presente dietro il nastro abrasivo la tela grafitata per ridurre l'attrito e lo sviluppo di calore.

Carter levigatrice
Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Copyright © Aceti Macchine s.n.c. | All rights reserved

Guide rettificate
Guide rettificate e scanalate con trattamento di indurimento a per una prolungata resistenza all'attrito.

Spostamento assiale
Spostamento assiale per il completo utilizzo della superficie tagliente degli inserti.

Angolo smussatura
Guida smussatrice orientabile con indicatore graduato per smussature da 15° a 45°.

Volantino
Volantino di regolazione dimensione smusso.

Corpo fresa
Corpo fresa completo di 10 inserti widia.

Ripari antiscintille
Protezione trasparente parascintille con articolazione frizionata.

Seq. 05402 - Rel. 240621
Copyright © Aceti Macchine s.n.c. | All rights reserved

Accessori Optional

cod. **IA-1**: **IMPIANTO ASPIRAZIONE - UNA BOCCA ASPIRANTE**
Kit impianto aspirazione con una bocca aspirante: completo di sacco filtro polvere in tubo flessibile in alluminio e fascette stringi tubo. L'aspiratore è montato all'interno della base e cablato al quadro elettrico.CARATTERISTICHE TECNICHE- Motore: Volt 400 - Rpm 2800 - kW 0,55- Portata max: 1.000 m3 / h- Pressione totale massima: 85 mm H2O

Copyright © Aceti Macchine s.n.c. | All rights reserved

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.
Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.
Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.

Seq. 05402 - Rel. 240621
Copyright © Aceti Macchine s.n.c. | All rights reserved