

Levigatrice a nastro



Made in Italy





ART. 68		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICA • PULITRICE TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING • POLISHING MACHINE TARA TELESCOPIQUE • POLISSEUR TELESKOPBAND-UND POLIERMASCHINE																						
																								
Nu 2 Volt 400 kW 1,0														NOT INCLUDED		OPTIONAL		OPTIONAL						
hpi	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	Ø mm	Ø mm	INVERTER	ASP.01										
2,5	1000	15	800	1000	1000	910	70	240	2000-2500	50	Ø200x40x20	Ø200x40x20	Rpm 5-3000	kW 1,0										
2,5	2800	30																						

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	2,2 - 1,3 (3 - 1,8)	kW (hp)
Velocità motore	2800 - 1400	giri/min
Emissione acustica	70	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	1500 x 600 x H. 1850	mm
Peso macchina standard	240	kg

• Unità di levigatura a nastro su ruota gommata

Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	50 x 2000 ÷ 2500	mm
Velocità periferica	30 - 15	m/sec
Dimensione ruota di contatto gommata scanalata (larghezza x diametro)	50 x ø 200	mm
Braccio orientabile	0 ÷ 90	°

• Unità di spazzolatura - pulitura

Dimensione massima esterna della spazzola	ø 250	mm
Diametro albero motore	ø 25	mm
Larghezza massima spazzola	70	mm
Velocità periferica	36 - 18	m/sec

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all'interno un utile ripiano porta utensili.

Pannello elettrico

Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

Scheda elettronica freno motore

Frenatura elettronica del motore e funzione anti ripristino in sicurezza.

Motore

Motore elettrico a 2 velocità.

Braccio levigatrice telescopico orientabile

Braccio levigatrice telescopico orientabile da 0° a 90° e posizioni intermedie.

Braccio telescopico

Braccio macchina telescopico che permette di montare nastri da sviluppo 2000 mm fino a 2500 mm.

Ruota motrice gommata e scanalata

Ruota motrice gommata e scanalata d.250x50 montata sul macchina.

Nastro abrasivo

Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

Banda grafite

Presente dietro il nastro abrasivo la tela grafitata per ridurre l'attrito e lo sviluppo di calore.

Carter pulitrice

Carter orientabile per un comodo e corretto posizionamento dell'operatore e con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Accessori di bloccaggio

Flangia in acciaio di bloccaggio e riduzione per spazzola, ruota lamellare con distanziali e dadi di serraggio.

Carter levigatrice

Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Ripari antiscintille

Protezione trasparente parascintille con articolazione frizionata.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.