

Levigatrice a nastro



Made in Italy





Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	4,4 - 3,3 (6,0 - 4,5)	kW (hp)
Velocità motore	2800 - 1400	giri/min
Emissione acustica	70	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	1100 x 600 x H. 2200	mm
Peso macchina standard	200	kg

• Unità di levigatura a nastro su ruota gommata

Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	50 x 2500 ÷ 3000	mm
Velocità periferica	36 - 18	m/sec
Dimensione ruota di contatto gommata scanalata (larghezza x diametro)	50 x ø 250	mm
Braccio orientabile	0 ÷ 90	°

• Unità di spazzolatura - pulitura

Dimensione massima esterna della spazzola	ø 300	mm
Diametro albero motore	ø 35	mm
Larghezza massima spazzola	75	mm
Velocità periferica	44 - 22	m/sec

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all'interno un utile ripiano porta utensili.

Pannello elettrico

Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

Scheda elettronica freno motore

Frenatura elettronica del motore e funzione anti ripristino in sicurezza.

Motore

Motore elettrico a 2 velocità.

Braccio levigatrice telescopico orientabile

Braccio levigatrice telescopico orientabile da 0° a 90° e posizioni intermedie.

Braccio telescopico

Braccio macchina telescopico che permette di montare nastri da sviluppo 2500 mm fino a 3000 mm.

Ruota motrice gommata e scanalata

Ruota motrice gommata e scanalata d.250x50 montata sul macchina.

Larghezza nastro abrasivo

Tre possibili larghezze di nastro sostituendo la ruota gommata: 50mm - 75mm - 100mm.

Nastro abrasivo

Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

Carter levigatrice

Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Carter pulitrice

Carter orientabile per un comodo e corretto posizionamento dell'operatore e con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Accessori di bloccaggio

Flangia in acciaio di bloccaggio e riduzione per spazzola, ruota lamellare con distanziali e dadi di serraggio.

Ripari antiscintille

Protezione trasparente parascintille con articolazione frizionata.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.