

Levigatrice a nastro



Made in Italy



ART. 82		LEVIGATRICE A NASTRO + PULITRICE DA BANCO BELT GRINDING + POLISHING MACHINE FOR DESK TANK + POLISSOIR DE BANC BANDSCHLEIF- UND POLIERMASCHINE									
											
Volt 400 kW 1,1											
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg			
1,5	2800	30	72	490	580	690	290	39			
OPTIONALS											
											
				NOT INCLUDED		Volt 230/1F					
A	B	C	D	Ø mm	Ø mm	INV.MF	BAS.01				
1250	50	300	60	Ø200x50xØ20	Ø200x50xØ20	Rpm 0÷3000	ASP.04				

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	1,1 (1,5)	kW (hp)
Velocità motore	2800	giri/min
Emissione acustica	72	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	490 x 580 x H. 690	mm
Peso macchina standard	690	kg

• Unità di levigatura a nastro su ruota gommata

Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	50 x 1250	mm
Velocità periferica	30	m/sec
Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo)	60 x 300	mm
Dimensione ruota di contatto gommata scanalata (larghezza x diametro)	50 x ø 200	mm
Braccio orientabile	0 ÷ 90	°

• Unità di spazzolatura - pulitura

Dimensione massima esterna della spazzola	ø 200	mm
Diametro albero motore	ø 20	mm
Larghezza massima spazzola	40	mm
Velocità periferica spazzola	30	m/sec

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Struttura stabile da banco con alla base gomme antivibranti.

Comandi elettrici

Comandi elettrici con stop di emergenza, funzione anti ripristino per avviamenti accidentali e protezione elettronica contro i sovraccarichi.

Braccio levigatrice orientabile

Braccio levigatrice orientabile da 0° a 90° e posizioni intermedie.

Piano di lavoro

Dietro il nastro abrasivo è presente un resistente piano in acciaio di riscontro sostituibile nel tempo.

Ruota motrice

Ruota motrice gommata, scanalata e bilanciata per un migliore trascinamento del nastro abrasivo.

Nastro abrasivo

Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

Carter levigatrice

Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Carter pulitrice

Carter orientabile per un comodo e corretto posizionamento dell'operatore e con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Accessori di bloccaggio

Flangia in acciaio di bloccaggio e riduzione per spazzola, ruota lamellare con distanziali e dadi di serraggio.

Ripari antiscintille

Protezione trasparente parascintille con articolazione frizionata.

Accessori Optional



cod. BAS.02: BASAMENTO MACCHINA

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all' interno un utile ripiano per utensili. Dimensioni 300X200 X H.750 - KG 25



cod. BAS.02+IA-2: BASAMENTO + IMPIANTO ASPIRAZIONE DUE BOCCHE

Basamento con impianto aspirazione con due bocche aspirante: completo di sacco filtro polvere in tubo flessibile in alluminio e fascette stringi tubo. L'aspiratore è cablato al quadro elettrico. CARATTERISTICHE TECNICHE- Motore: Volt 400 - Rpm 2800 - kW 0,55- Portata max: 1.000 m3 / h- Pressione totale massima: 85 mm H2O



cod. M2V-TA: MOTORE 2 VELOCITA' TRIFASE

Motore a 2 velocità trifase consigliato per lavorazioni su particolari di acciaio inox e alluminio. Rpm 1400/2800 400 volts - 50 Hz - 3 phase



cod. INV-MF: VARIATORE DI VELOCITA'

Inverter monofase per la regolazione elettronica dei giri del motore da 300÷3000 Rpm. L'inverter è fornito all'interno di una cassetta a tenuta polveri, regolabile tramite potenziometro e selettore per invertire il senso di direzione del motore. Per motore di potenza massima 1,1 kW.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.