



Made in Italy



|                                                                                    |      |                                                                                                                                                |    |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ART.<br>134                                                                        |      | SMERIGLIATRICE + PULITRICE DA BANCO<br>GRINDING MACHINE + POLISHING MACHINE<br>MEULE + POLISSOIR DE BANC<br>SCHEIBENSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE |    |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |  |  |  |
|  |      |                                                             |    |  |     |                                                                                     |     |  |  |  |  |
| Volt 400 kW 1,1                                                                    |      |                                                                                                                                                |    |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |  |  |  |
| hp                                                                                 | Rpm  | m/s                                                                                                                                            | dB | E                                                                                   | F   | G                                                                                   | G1  | kg                                                                                  |  |  |  |
| 1,5                                                                                | 2800 | 30                                                                                                                                             | 69 | 590                                                                                 | 440 | 300                                                                                 | 155 | 28                                                                                  |  |  |  |
|  |      |                                                             |    | OPTIONALS                                                                           |     |                                                                                     |     |                                                                                     |  |  |  |
| NOT INCLUDED                                                                       |      | NOT INCLUDED                                                                                                                                   |    |  |     |  |     |                                                                                     |  |  |  |
| Ø mm                                                                               |      | Ø mm                                                                                                                                           |    | Volt 230/1F                                                                         |     | INV.MF                                                                              |     | BAS.01                                                                              |  |  |  |
| Ø200x25xØ20                                                                        |      | Ø200x50xØ20                                                                                                                                    |    | Rpm 0÷3000                                                                          |     | ASP.04                                                                              |     |                                                                                     |  |  |  |

## Specifiche tecniche

|                                                      |                    |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Alimentazione elettrica                              | 400   50   3       | Volt   Hz   Fasi |
| Potenza motore                                       | 1,1 ( 1,5 )        | kW ( hp )        |
| Velocità motore                                      | 2800               | giri/min         |
| Emissione acustica                                   | 69                 | dB               |
| Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza) | 590 x 440 x H. 300 | mm               |
| Peso macchina standard                               | 28                 | kg               |

### • Unità di smerigliatura

|                                       |       |       |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Dimensione esterna massima della mola | ø 200 | mm    |
| Diametro albero motore                | ø 20  | mm    |
| Dimensione massima della mola         | 25    | mm    |
| Velocità periferica                   | 30    | m/sec |

### • Unità di spazzolatura - pulitura

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Dimensione massima esterna della spazzola | ø 200 | mm    |
| Diametro albero motore                    | ø 20  | mm    |
| Larghezza massima spazzola                | 40    | mm    |
| Velocità periferica spazzola              | 30    | m/sec |

## Dotazioni di Serie



### Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



### Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

### Base

Struttura stabile da banco con alla base gomme antivibranti.

### Comandi elettrici

Comandi elettrici con stop di emergenza, funzione anti ripristino per avviamenti accidentali e protezione elettronica contro i sovraccarichi.

### Carter pulitrice

Carter orientabile per un comodo e corretto posizionamento dell'operatore e con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

### Accessori di bloccaggio

Flangia in acciaio di bloccaggio e riduzione per spazzola, ruota lamellare con distanziali e dadi di serraggio.

**Accessori di bloccaggio**

Flangia in acciaio di bloccaggio mola, con distanziali e dadi di serraggio.

---

**Piano di appoggio**

Piano di appoggio particolari regolabile in base al diametro della mola.

---

**Mola a disco**

Macchina predisposta per montare mola abrasiva. (non inclusa)

---

**Carter aspirazione**

Carter con predisposizione allacciamento impianto aspirazione con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

---

**Ripari antiscintille**

Protezione trasparente parascintille con articolazione frizionata.

---

## Accessori Optional



cod. **BAS.02: BASAMENTO MACCHINA**

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all' interno un utile ripiano per utensili. Dimensioni 300X200 X H.750 - KG 25



cod. **BAS.02+IA-2: BASAMENTO + IMPIANTO ASPIRAZIONE DUE BOCCHE**

Basamento con impianto aspirazione con due bocche aspirante: completo di sacco filtro polvere in tubo flessibile in alluminio e fascette stringi tubo. L'aspiratore è cablato al quadro elettrico. CARATTERISTICHE TECNICHE- Motore: Volt 400 - Rpm 2800 - kW 0,55- Portata max: 1.000 m3 / h- Pressione totale massima: 85 mm H2O



cod. **M2V-TA: MOTORE 2 VELOCITA' TRIFASE**

Motore a 2 velocità trifase consigliato per lavorazioni su particolari di acciaio inox e alluminio. Rpm 1400/2800 400 volts - 50 Hz - 3 phase



cod. **INV-MF: VARIATORE DI VELOCITA'**

Inverter monofase per la regolazione elettronica dei giri del motore da 300÷3000 Rpm. L'inverter è fornito all'interno di una cassetta a tenuta polveri, regolabile tramite potenziometro e selettore per invertire il senso di direzione del motore. Per motore di potenza massima 1,1 kW.

## Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.