


Levigatrice a nastro



Made in Italy



ART. 67		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE BACKSTAND SCHWENKBARE BANDSCHLEIFMASCHINE						
								
Volt 400 kW 3								
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg
4	2800	30	73	1100	550	1000	840	90
								
				OPTIONAL				
A	B	C	D	Ø	IA-1			
2000	75	605	100	200	kW 0,55			

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	3 (4)	kW (hp)
Velocità motore	2800	giri/min
Emissione acustica	73	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	1100 x 550 x H. 1000	mm
Peso macchina standard	90	kg

• Unità di levigatura a nastro su ruota gommata

Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	75 x 2000	mm
Velocità periferica	30	m/sec
Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo)	100 x 605	mm
Dimensione ruota motrice	ø 200	mm
Braccio orientabile	- 30 ÷ + 30	°

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all'interno un utile ripiano porta utensili.

Pannello elettrico

Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

Testa levigatrice

Testa levigatrice orientabile da -30° a +30° e posizioni intermedie.

Piano di supporto

Piano di supporto particolari fisso per lavorazioni in appoggio in prossimità della ruota anteriore di contatto.

Ruota anteriore di contatto

Ruota anteriore di contatto gommata, scanalata e bilanciata

Banda grafite

Presente dietro il nastro abrasivo la tela grafitata per ridurre l'attrito e lo sviluppo di calore.

Nastro abrasivo

Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

Cassetto raccolta polveri

Cassetto raccolta polveri posto sotto la ruota di contatto.

Carter levigatrice

Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Ripari antiscintille

Protezione trasparente parascintille con articolazione frizionata.

Accessori Optional

**cod. IA-1: IMPIANTO ASPIRAZIONE - UNA BOCCA ASPIRANTE**

Kit impianto aspirazione con una bocca aspirante: completo di sacco filtro polvere, tubo flessibili in alluminio e fascette stringi tubo. L'aspiratore è montato all'esterno della base e cablato al quadro elettrico. CARATTERISTICHE TECNICHE- Motore: Volt 400 - Rpm 2800 - kW 0,55- Portata max: 1.000 m³ / h- Pressione totale massima: 85 mm H₂O

**cod. M2V-TB: MOTORE 2 VELOCITA' TRIFASE**

Motore a 2 velocità trifase consigliato per lavorazioni su particolari di acciaio inox e alluminio. Rpm 1400/2800 400 volts - 50 Hz - 3 phase

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.