



Made in Italy



		PULTRICE SOSPESA PROFESSIONAL PROFESSIONAL SUSPENDED POLISHING MACHINE POLISSEUR SUSPENDUE PROFESSIONNEL BERUFICHE HÄNGEND POLIERMASCHINE									
											
Volt 400 kW 5.5		NOT INCLUDED		OPTIONAL		OPTIONAL		OPTIONAL		OPTIONAL	
hp	Rpm	m/s	E	F	G1	L	dB	kg	Ø mm	Rpm	INVERTER
7.5	1450	28	1450	1500	1500	1500	70	425	Ø400x325	700-1400	INVERTER
	2800	28								Rpm 0-2000	ASP.01

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	7,2 - 5,3 (9,8 - 7)	kW (hp)
Velocità motore	2800 - 1400	giri/min
Emissione acustica	70	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	1050 x 1450 x H. 430 ÷ 1500	mm
Peso macchina standard	425	kg

• Unità di spazzolatura - pulitura

Dimensione massima esterna della spazzola	ø 400	mm
Diametro albero motore	ø 35	mm
Larghezza massima spazzola	75	mm
Velocità periferica	58 - 29	m/sec

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Pannello elettrico

Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

Scheda elettronica freno motore

Frenatura elettronica del motore e funzione anti ripristino in sicurezza.

Motore

Motore elettrico a 2 velocità.

Carter pulitrice

Carter orientabile per un comodo e corretto posizionamento dell'operatore e con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Accessori di bloccaggio

Flangia in acciaio di bloccaggio e riduzione per spazzola, ruota lamellare con distanziali e dadi di serraggio.

Ripari antiscintille

Protezione trasparente parascintille con articolazione frizionata.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.