

Levigatrice a nastro



Made in Italy



ART. 73 N		LEVIGATRICE FRONTALE FRONTAL BELT FINISHING MACHINE PONCEUSE FRONTAL STROM-BANDSCHLEIFMASCHINE															
																	
Vol. 485 kW 3		E	F	G	G1	GB	kg	A	B	Ø	D	M	N	P	T	J'	OPTIONAL ASP.01
hp	Rpm	mm															
4	1400	15	1000	500	1200	910	70	225	1730	200	135	220	585	300	585	300	40°+43°
6	2000	25															100°15°

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	3,3 - 2,6 (4,5 - 3,5)	kW (hp)
Velocità motore	2800 - 1400	giri/min
Emissione acustica	70	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	1050 x 550 x H. 1200	mm
Peso macchina standard	225	kg

• Unità di levigatura

Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	200 x 1750	mm
Velocità periferica	20 - 10	m/sec
Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo)	565 x 300	mm
Dimensione ruota motrice	ø 135	mm
Braccio orientabile	0	°
Dimensione tavola appoggio	565 x 300	mm
Rotazione tavola appoggio	- 45 ÷ + 45	°

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all'interno un utile ripiano porta utensili.

Pannello elettrico

Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

Scheda elettronica freno motore

Frenatura elettronica del motore e funzione anti ripristino in sicurezza.

Motore

Motore elettrico a 2 velocità.

Tipi di lavorazione

Due tipi di lavorazione: - su piano di riscontro: inclinabile con indicatore graduato -45° a +45° e posizioni intermedie ad altezza regolabile tramite volantino per il completo utilizzo della superficie tagliente del nastro abrasivo.- su ruota gommata: inclinabile con indicatore graduato -45° a +45° e posizioni intermedie ad altezza regolabile per il completo utilizzo della superficie tagliente del nastro abrasivo.

Piano di lavoro

Dietro il nastro abrasivo è presente un resistente piano in acciaio di riscontro sostituibile nel tempo.

Ruota motrice

Ruota motrice gommata, scanalata e bilanciata per un migliore trascinamento del nastro abrasivo.

Nastro abrasivo

Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

Carter levigatrice

Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.