



- Turbina monofase o trifase per una potente capacità di aspirazione.
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni, per una lunga durata operativa.
- Aspiratore industriale con sistema filtrante a cartuccia più adatto all'aspirazione di polveri rispetto ai convenzionali filtri stellari in poliestere.

TIPOLOGIA	<b>PRO</b>
PRODOTTO	<b>TDC 22 PRO</b>
MATERIALE ASPIRATO	Polvere
MOTORE	Turbine
POTENZA	2,2 kW
VOLTAGGIO	230 V 1P+E
FREQUENZA	50 Hz
AMPERAGGIO	16 A
PORTATA D'ARIA	320 m3/h
DEPRESSIONE	320 mBar – 50 Hz
DEPRESSIONE VALVOLA	200 mBar
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Type B Tangenziale - 60mm
DIMENSIONI	80x67 h174 cm
PESO	105 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	100 Litri / Longopac®
INTERCAMBIABILITÀ FUSTO/LONGOPACK	Si
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm
TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia - M Classe Conduttivo alluminizzato
SUPERFICIE FILTRANTE	18.000 cm <sup>2</sup>
PULIZIA FILTRO	Scuotitore Semiautomatico Pneu-meccanico
FILTRO HEPA ASSOLUTO	Opzionale

## IMBALLAGGIO



TIPO  
BOX

N°MACCHINE  
1

DIM. IMBALLO  
90X70 H190 CM

PESO (KG)  
-



[INFO@COYNCO.COM](mailto:INFO@COYNCO.COM)

[WWW.COYNCO.COM](http://WWW.COYNCO.COM)