

## Levigatrice per incavi



Made in Italy



|                                                                                                                       |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div><div></div><div>ATTENZIONE! Per evitare lesioni, leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni.</div></div> |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |
|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVVERTENZE                                                                                                            |  |  | AVVERTENZE                                                                          |  |  | AVVERTENZE                                                                          |  |  | AVVERTENZE                                                                          |  |  |
| 1. Non toccare le parti in movimento.                                                                                 |  |  | 2. Non toccare le parti in movimento.                                               |  |  | 3. Non toccare le parti in movimento.                                               |  |  | 4. Non toccare le parti in movimento.                                               |  |  |
| 5. Non toccare le parti in movimento.                                                                                 |  |  | 6. Non toccare le parti in movimento.                                               |  |  | 7. Non toccare le parti in movimento.                                               |  |  | 8. Non toccare le parti in movimento.                                               |  |  |
| 9. Non toccare le parti in movimento.                                                                                 |  |  | 10. Non toccare le parti in movimento.                                              |  |  | 11. Non toccare le parti in movimento.                                              |  |  | 12. Non toccare le parti in movimento.                                              |  |  |

## Specifiche tecniche

|                                                      |                      |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Alimentazione elettrica                              | 400   50   3         | Volt   Hz   Fasi |
| Potenza motore                                       | 6,5 ( 8,5 )          | kW ( hp )        |
| Velocità motore                                      | 1400                 | giri/min         |
| Emissione acustica                                   | 75                   | dB               |
| Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza) | 930 x 1900 x H. 1360 | mm               |
| Peso macchina standard                               | 430                  | kg               |

## • Unità di sgolatura

|                                                     |                |       |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------|
| Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)       | 250 x 2500     | mm    |
| Velocità periferica                                 | 18             | m/sec |
| Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo) | 300 x 460      | mm    |
| Dimensione ruota motrice                            | ø 250          | mm    |
| Diametro tubo                                       | ø 30 ÷ ø 245   | mm    |
| Angle of pipe notcher                               | -30 ÷ 90 ÷ +30 | °     |

## Dotazioni di Serie



### Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



### Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

### Base

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all'interno un utile ripiano porta utensili.

### Pannello elettrico

Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

### Scheda elettronica freno motore

Frenatura elettronica del motore e funzione anti ripristino in sicurezza.

### Morsa

Morsa graduata ad angolo variabile con indicatore graduato da 30° a 90° e posizioni intermedie.

**Carter levigatrice**

Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

---

**Morsa**

Morsa di bloccaggio tubo graduata ad angolo variabile con indicatore da 30° a 90°. Movimento bidirezionale destro e sinistro. Morsa autocentrante per tubi tondi e tubi quadri. Morsa con dispositivo di arresto fine corsa. Morsa di scorrimento laterale per il completo utilizzo della superficie del nastro abrasivo.

---

**Ruota motrice gommata**

Ruota motrice gommata e bilanciata per un migliore trascinamento del nastro abrasivo.

---

**Superficie di lavoro**

Ampia superficie orizzontale per lavorazioni di levigatura e sbavatura.

---

**Banda grafite**

Presente dietro il nastro abrasivo la tela grafitata per ridurre l'attrito e lo sviluppo di calore.

---

**Ruota di contatto**

Nr.1 ruota di contatto gommata e scanalata per la sgolatura di tubi da Ø 5". Sostituzione delle ruote e rulli di contatto veloce e affidabile grazie alle viti di sicurezza. Disegni per la costruzione dei rulli di contatto inclusi nel manuale istruzioni ed uso.

**Nastro abrasivo**

Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

---

**Cassetto raccolta polvere**

Cassetto raccolta polveri posizionata sotto il rullo di contatto.

---

**Ripari antiscintille**

Protezione trasparente parascintille con articolazione frizionata.

---

## Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.