


Levigatrice a nastro



Made in Italy



ART. 87		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE									
											
Volt 400 kW 1,1		dB		F	E	G	G1	kg			
1,5	Rpm 2800	m/s 30	68	450	750	1330	970	55			
				OPTIONALS  							
A	B	C	D	Ø mm		Volt 230/1F		INV.MF		IA-1	
1250	50	300	60	Ø200x50xØ20		Rpm 0÷3000		kW 0,55			

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	1,1 (1,5)	kW (hp)
Velocità motore	2800	giri/min
Emissione acustica	68	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	450 x 750 x H. 1330	mm
Peso macchina standard	55	kg

• Unità di levigatura a nastro su ruota gommata

Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	50 x 1250	mm
Velocità periferica	30	m/sec
Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo)	60 x 300	mm
Dimensione ruota di contatto gommata scanalata (larghezza x diametro)	50 x ø 200	mm
Braccio orientabile	0 ÷ 90	°

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all'interno un utile ripiano porta utensili.

Pannello elettrico

Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

Braccio levigatrice orientabile

Braccio levigatrice orientabile da 0° a 90° e posizioni intermedie.

Piano di lavoro

Dietro il nastro abrasivo è presente un resistente piano in acciaio di riscontro sostituibile nel tempo.

Ruota motrice

Ruota motrice gommata, scanalata e bilanciata per un migliore trascinamento del nastro abrasivo.

Nastro abrasivo

Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

Carter levigatrice


Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Accessori Optional




cod. **IA-1: IMPIANTO ASPIRAZIONE - UNA BOCCA ASPIRANTE**

Kit impianto aspirazione con una bocca aspirante: completo di sacco filtro polvere, tubo flessibili in alluminio e fascette stringi tubo. L'aspiratore è montato all'esterno della base e cablato al quadro elettrico. CARATTERISTICHE TECNICHE- Motore: Volt 400 - Rpm 2800 - kW 0,55- Portata max: 1.000 m³ / h- Pressione totale massima: 85 mm H₂O



cod. **M1V-MF: MOTORE MONOFASE 1 VELOCITA'**

Motore monofase a 1 velocità Rpm 2800/230 volts - 50 Hz - 1 phase



cod. **M2V-MF: MOTORE MONOFASE 2 VELOCITA'**

Motore monofase a 2 velocità Rpm 1400/2800/230 volts - 50 Hz - 1 phase



cod. **M2V-TA: MOTORE 2 VELOCITA' TRIFASE**

Motore a 2 velocità trifase consigliato per lavorazioni su particolari di acciaio inox e alluminio. Rpm 1400/2800/400 volts - 50 Hz - 3 phase



cod. **INV-MF: VARIATORE DI VELOCITA'**

Inverter monofase per la regolazione elettronica dei giri del motore da 300÷3000 Rpm. L'inverter è fornito all'interno di una cassetta a tenuta polveri, regolabile tramite potenziometro e selettore per invertire il senso di direzione del motore. Per motore di potenza massima 1,1 kW.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.