



Levigatrice per incavi



Made in Italy



ART. 56		LEVIGATRICE PER INCAVI PROFESSIONAL PROFESSIONAL PIPE NOTCHER MACHINE GRIGUEUSE DE TUBES PROFESSIONNELLE BERÜFLICHE ROHRAUSSCHLEIFER									
											
Votri 400 kW 5.2		E		F		G		G1		dB	
7		1400		15		800		1600		1250	
2800		20		75		280		2000		150	
200		200		200		200		200		200	
											
Ø mm		Max Ø mm x Ø		OPTIONAL		OPTIONAL		OPTIONAL		OPTIONAL	
Min 20 - 140 Max		70x200 - 150x400 - 150x600		Ø mm		Ø mm		Ø mm		Ø mm	

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	5,0 - 3,0 (6,8 - 4)	kW (hp)
Velocità motore	2800 - 1400	giri/min
Emissione acustica	75	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	800 x 1600 x H. 1250	mm
Peso macchina standard	280	kg

• Unità di sgolatura

Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	150 x 2000	mm
Velocità periferica	30 - 15	m/sec
Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo)	160 x 400	mm
Dimensione ruota motrice	ø 200	mm
Diametro tubo	ø 20 ÷ ø 145	mm
Angle of pipe notcher	-30 ÷ 90 ÷ +30	°

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Base

Robusto basamento con alla base gomme antivibranti ed all'interno un utile ripiano porta utensili.

Pannello elettrico

Comandi elettrici a bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto integrato nell'interruttore elettrico generale e stop di emergenza.

Scheda elettronica freno motore

Frenatura elettronica del motore e funzione anti ripristino in sicurezza.

Motore

Motore elettrico a 2 velocità.

Morsa

Morsa di bloccaggio tubo graduata ad angolo variabile con indicatore da 30° a 90°. Movimento bidirezionale destro e sinistro. Morsa autocentrante per tubi tondi e tubi quadri. Morsa con dispositivo di arresto fine corsa. Morsa di scorrimento laterale per il completo utilizzo della superficie del nastro abrasivo.

Ruota motrice

Ruota motrice gommata, scanalata e bilanciata per un migliore trascinamento del nastro abrasivo.

Superficie di lavoro orizzontale

Ampia superficie orizzontale per lavorazioni di sbavatura e levigatura in generiche.

Banda grafite

Presente dietro il nastro abrasivo la tela grafitata per ridurre l'attrito e lo sviluppo di calore.

Rulli di contatto

Nr.3 rulli di contatto per la sgolatura di tubi da Ø 3/4" - 1 1/4" - 3". Sostituzione dei rulli di contatto veloce e affidabile grazie alle viti di sicurezza. Disegni per la costruzione dei rulli di contatto inclusi nel manuale istruzioni ed uso.

Nastro abrasivo

Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.

Cassetto raccolta polvere

Cassetto raccolta polveri posizionata sotto il rullo di contatto.

Carter levigatrice

Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione.

Ripari antiscintille

Protezione trasparente parascintille con articolazione frizionata.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.