

Levigatrice a nastro



Made in Italy



ART. 35		LEVIGATRICE A NASTRO VERTICALE VERTICAL BELT GRINDING MACHINE TANK VERTICAL VERTIKAL BANDSCHLEIFMASCHINE									
											
Volt 400 kW 0.8		hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A
1		1400	9	600	700	1400	940	70	1700	25-40	280
		2800	18								300
											
OPTIONAL: NAS-20		OPTIONAL: NAS-48		OPTIONAL: NAS-100		OPTIONAL: NAS-150		OPTIONAL: NAS-200		OPTIONAL: NAS-250	
Ø		C	D	A	B	Ø	C	D	A	B	Ø
30		120	32	2050	20	30	120	90	2050	1	40
		INV.MF		IA-1		IA-1		IA-1		IA-1	
		Rpm 0-3000		kW 0.55							

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	0,85 - 0,65 (1,15 - 0,9)	kW (hp)
Velocità motore	2800 - 1400	giri/min
Emissione acustica	70	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	600 x 700 x H. 1400	mm
Peso macchina standard	100	kg

• Unità di levigatura

Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	25 ÷ 40 x 1700	mm
Velocità periferica	18 - 9	m/sec
Dimensione piano di lavoro (dietro nastro abrasivo)	25 - 40 x 395	mm
Dimensione ruota motrice	ø 120	mm
Braccio orientabile	0	°
Dimensione tavola appoggio	280 x 300	mm
Rotazione tavola appoggio	- 20 ÷ + 60	°

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Informazioni tecniche generali

- Quattro ruote di rinvio e ruota motrice gommata.
- Piano di supporto particolari inclinabile a gradi da -20° a $+60^{\circ}$.
- Possibilità di lavorazione con nastro rigido e nastro flessibile.
- Piano di riscontro dietro il nastro abrasivo in acciaio per lavorazioni con nastro rigido 20 mm.
- Piano di riscontro dietro il nastro abrasivo in acciaio per lavorazioni con nastro rigido 40 mm.
- Possibilità di montare nastri di larghezza da 25 mm a 40 mm.
- Nastro abrasivo 40x1700 montato sulla macchina pronto all'uso.
- Nastro abrasivo 25x1700 posizionato all'interno del basamento.
- Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione $\varnothing 80\text{mm}$.

Accessori Optional



cod. **IA-1**: **IMPIANTO ASPIRAZIONE - UNA BOCCA ASPIRANTE**

Kit impianto aspirazione con una bocca aspirante: completo di sacco filtro polvere in tubo flessibile in alluminio e fascette stringi tubo. L'aspiratore è montato all'interno della base e cablato al quadro elettrico. CARATTERISTICHE TECNICHE- Motore: Volt 400 - Rpm 2800 - kW 0,55- Portata max: 1.000 m³ / h- Pressione totale massima: 85 mm H₂O



cod. **INV-MF**: **VARIATORE DI VELOCITA'**

Inverter monofase per la regolazione elettronica dei giri del motore da 300÷3000 Rpm. L'inverter è fornito all'interno di una cassetta a tenuta polveri, regolabile tramite potenziometro e selettore per invertire il senso di direzione del motore. Per motore di potenza massima 1,1 kW.



cod. **INT.T1**: **VARIABLE SPEEDS**

Three-phase inverter for the electronic adjustment of moto from rpm 300 ÷ 3000 Rpm. The inverter is provided on a separate stand, inside in a dust seal box, external display for the reading of the revolutions of the nominal speed. The speed of the motor is controlled on switch boar of the machine. Motor with maximum power 2,2 kW. Notes: The inverter is dedicated to a single motor control. TECHNICAL FEATURES - Net Weight: 40 kg - Dimensions: 400x400xH.1400

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.