



- Turbina monofase o trifase per una potente capacità di aspirazione.
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni, per una lunga durata operativa.
- Aspiratore industriale con sistema filtrante a cartuccia più adatto all'aspirazione di polveri rispetto ai convenzionali filtri stellari in poliestere.

TIPOLOGIA	PRO
PRODOTTO	TDC 30 PRO
MATERIALE ASPIRATO	Polvere
MOTORE	Turbine
POTENZA	3 kW
VOLTAGGIO	400 V 3P+E
FREQUENZA	50 Hz
AMPERAGGIO	6,7 A
PORTATA D'ARIA	320 m ³ /h
DEPRESSIONE	320 mBar – 50 Hz
DEPRESSIONE VALVOLA	250 mBar
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Type B Tangenziale - 60mm
DIMENSIONI	80x67 h174 cm
PESO	105 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	100 Litri / Longopac®
INTERCAMBIABILITÀ FUSTO/LONGOPACK	Si
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm
TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia - M Classe Conduttivo alluminizzato
SUPERFICIE FILTRANTE	18.000 cm ²
PULIZIA FILTRO	Scuotitore Semiautomatico Pneu-meccanico
FILTRO HEPA ASSOLUTO	Opzionale

IMBALLAGGIO



TIPO	N°MACCHINE	DIM. IMBALLO	PESO (KG)
BOX	1	90X70 H190 CM	-



INFO@COYNCO.COM

WWW.COYNCO.COM