




Made in Italy



## Specifiche tecniche

|                                                      |                       |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Alimentazione elettrica                              | 400   50   3          | Volt   Hz   Fasi |
| Potenza motore                                       | 7,5                   | kW ( hp )        |
| Velocità motore                                      | 30 ÷ 1500             | giri/min         |
| Emissione acustica                                   | 75                    | dB               |
| Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza) | 1560 x 1460 x H. 1000 | mm               |
| Peso macchina standard                               | 1050                  | kg               |

### • Unità di spazzolatura - pulitura

|                                           |          |       |
|-------------------------------------------|----------|-------|
| Dimensione massima esterna della spazzola | ø 960    | mm    |
| Diametro albero motore                    | ø 45     | mm    |
| Larghezza massima spazzola                | 100      | mm    |
| Velocità periferica                       | variable | m/sec |

## Dotazioni di Serie



### Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



### Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

### Informazioni tecniche generali

- Possibilità di avere la pulitrice a destra o sinistra a richiesta.
- Distanziali spazzola, flange di centraggio e dadi di serraggio.
- Inverter per la regolazione elettronica dei giri del motore da 30 a 1.500 giri.
- Display per la lettura dei giri del motore.
- Accensione ed accelerazione della spazzola controllata con regolazione "soft start".
- Carter pulitrice regolabile in base al diametro della spazzola.
- Carter pulitrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione Ø120 mm.

## Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.