






LEVIGATRICE-SATINATRICE A TAMPONE



100%
Made in Italy

DATI TECNICI GENERALI

ART. 143																
SATINATRICE - LEVIGATRICE A TAMPONE SATINING - BELT GRINDING MACHINE WITH PAD MACHINE À SATINER - PONCEUSE AVEC TAMPON SATINIERMASCHINE - BANDSCHLEIFMASCHINE MIT DRUCKSTÜK																
																
Volt 400 kW 1,5															OPTIONAL	OPTIONAL
hp	Rpm	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	Sp	La	Lu	kg max	INCLUDED	INVERTER	ASP.01
2	1400/2800	2000	1200	1700	490÷1050	70	230	4000	120	1÷560	550	1500	50	Nr.1	Rpm 0÷3000	kW 1,5

DOTAZIONI STANDARD

Generali

- Robusta struttura motocolonna con alla base gomme antivibranti autolivellanti.
- Comandi elettrici in bassa tensione con dispositivo di blocco a lucchetto e stop di emergenza con frenatura elettronica del motore con funzione anti ripristino in sicurezza.
- Motore a 2 velocità, Rpm 1400/2800, volt 400, trifase. Il motore a due velocità è indispensabile per lavorazioni su particolari di acciaio inox, alluminio e leghe leggere in genere.

Levigatrice

- Tavola di supporto particolari motorizzata ad altezza regolabile.
- Tavole di supporto particolare in materiale plastico, ignifughe.
- Dispositivo di fermo per particolari in lavorazione, regolabile sulla tutta la larghezza della tavola.
- Tampone per superfici piane con impugnatura, dotato di molle per seguire il pezzo, spugna morbida e tela grafitata per ridurre l'attrito e lo sviluppo di calore.
- Tampone a rullo con impugnatura per superfici curve adatto per raggi e per la rimozione più aggressiva di materiale.
- Presente dietro il nastro abrasivo la tela grafitata per ridurre l'attrito e lo sviluppo di calore.
- Possibilità di lavorare nella parte superiore, con piano di riscontro rigido.
- Nastro abrasivo montato sulla macchina pronto all'uso.
- Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione Ø80mm.

Dotazioni CE

- Set chiavi di servizio.
- Manuale istruzione ed uso, certificato di garanzia e collaudo.
- Macchina fornita in conformità alle normative CE.

Prezzo: € 5.950,00 + IVA

ACCESSORI OPTIONAL

Cod.148/H

Nastro zirconio 120x4000 – grane abrasive varie su richiesta (confezione da 10 pezzi) :

- Grana Varie – Euro 25,00 cad./1 x 10 pezzi = **Prezzo: € 250,00 + IVA**

Cod.TAR.143

Tampone a rullo con impugnatura per superfici curve e per la rimozione più aggressiva di materiale.

Prezzo: € 475,00 + IVA



Cod. INV.143:

INVERTER PER LA REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI MOTORE NASTRO ABRASIVI

Permette un'ampia regolazione della velocità di taglio del nastro. L'inverter è consigliato per lavorazioni su particolari di acciaio inox, alluminio e leghe leggere in genere.

Il numero di giri vengono regolati per mezzo del potenziometro e visualizzati sul display.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rpm nastri abrasivi: Rpm 300÷3000

Prezzo: € 1.650,00 + IVA



ASP.01 HP2: ASPIRATORE A CICLONE

L'aspiratore è costruito totalmente in acciaio, senza filtri a sacco per la polvere. La polvere viene abbattuta tramite sistema a ciclone. Essa viene incanalata e raccolta nel cassetto in acciaio che una volta pieno deve essere solamente svuotato, senza la necessita di ulteriori manutenzioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore: Volt 400 – Rpm 2800 – kW 3,0
- Portata max.: 1.360 m3/h
- Pressione totale max.: 485 mm H2O
- Peso netto: 195 kg
- Dimensioni: 750x750xH.1900

Prezzo: € 2.750,00 + IVA

ACCESSORI: ASP.01 HP2:

Cod.SPTU120 Spezzone tubo alluminio flessibile Ø 120mm

Prezzo € 40,00 + IVA

Cod.FATU Fascetta stringi tubo (€ 4,00 cad./1x pz.2)

Prezzo € 8,00 + IVA