



- Turbina monofase o trifase per una potente capacità di aspirazione.
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni, per una lunga durata operativa.
- Aspiratore industriale con sistema filtrante a cartuccia più adatto all'aspirazione di polveri rispetto ai convenzionali filtri stellari in poliestere.

TIPOLOGIA	PRO
PRODOTTO	TDC 40 PRO
MATERIALE ASPIRATO	Polvere
MOTORE	Turbine
POTENZA	4 kW - 50 Hz / 4,8 kW - 60 Hz
VOLTAGGIO	400 V - 50 Hz / 220 - 380 - 480 V 60 HZ 3P+E
FREQUENZA	50 / 60 Hz
AMPERAGGIO	8,9 A - 17 A / 9,8 A - 8,9 A
PORTATA D'ARIA	320 m3/h - 50 Hz 405 m3/h - 60 Hz
DEPRESSIONE	320 mBar - 50 Hz 380 mBar - 60 Hz
DEPRESSIONE VALVOLA	320 mBar
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Type B Tangenziale - 60mm
DIMENSIONI	80x67 h174 cm
PESO	105 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	100 Litri / Longopac®
INTERCAMBIABILITÀ FUSTO/LONGOPACK	Si
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm
TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia - M Classe Conduttivo alluminizzato
SUPERFICIE FILTRANTE	18.000 cm ²
PULIZIA FILTRO	Scuotitore Semiautomatico Pneu-meccanico
FILTRO HEPA ASSOLUTO	Opzionale

IMBALLAGGIO



TIPO	N°MACCHINE	DIM. IMBALLO	PESO (KG)
BOX	1	90X70 H190 CM	-



INFO@COYNCO.COM

WWW.COYNCO.COM